



Q27P2CA

27-дюймовый монитор с упором на продуктивность с разрешением QHD, USB-C с PD и Adaptive Sync

Q27P2CA — объемное и комплексное решение для специалистов, которым требуется монитор с упором на продуктивность со широкими возможностями подключения и высококачественным изображением. Он оснащен USB-C с Power Delivery 65 Вт, 4 портами USB 3.2 и 27-дюймовой IPS-панелью с широким углом обзора и разрешением QHD. Данный монитор также подходит для игр благодаря технологии Adaptive Sync, обеспечивающей плавность игрового процесса.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	Q27P2CA
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	P2

ЭКРАН	
Размер экрана (дюйм.)	27
Размер экрана (см)	68,6
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	2560x1440
Название разрешения	QHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Мак Частота обновления	75 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m ²
Шаг пикселя (мм)	0,2331
Пикселей на дюйм	10879

ЭКСТЕРЬЕР	
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА	
Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/35
Поворот	-180/180
Переворот	Yes
Регулировка по высоте (мм)	150mm

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Подключения USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Нисходящие порты USB	4
Порт быстрой зарядки USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
Веб-камера	No

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Защитный замок Kensington	✓

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	G

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	(394.5~544.5) x 613.6 x 200.1mm
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	690(W) x 595(H) x 160(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	8,8
Вес нетто без упаковки (кг)	6,3

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8