

I2475PRQU

Необыкновенная производительность с акцентом на комфорте.

Используя эргономичные возможности, широкие углы просмотра, различные разъемы (в том числе DisplayPort, USB) и динамики, данный монитор превращает любое рабочее место в эффективное.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	I2475PRQU
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	75 ID
Дата запуска (расчетная)	01.12.2016

ЭКРАН	
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1920x1200
Название разрешения	WUXGA
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,269

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Переворот	Yes
Регулировка по высоте (мм)	130mm

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Скорость концентратора USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Нисходящие порты USB	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	7
----------------	---

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
Класс энергоэффективности	A

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	534(H) x 559(W) x 139(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	189(H) x 648(W) x 434(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	7,7
Вес нетто без упаковки (кг)	6,2

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель питания C13	1.8
Кабель D-SUB (VGA)	1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ISO 9241-307	✓
--------------	---