



## CU34G2X/BK

**34-дюймовый изогнутый игровой монитор с частотой обновления 144 Гц, временем отклика 1 мс и разрешением экрана 21:9**

CU34G2X максимизирует ваш игровой опыт. Благодаря разрешению WQHD этот 34-дюймовый изогнутый монитор обеспечивает чрезвычайно детальное и четкое изображение. Кроме того, частота обновления 144 Гц, время отклика 1 мс и FreeSync обеспечивают чрезвычайно плавный игровой процесс.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	CU34G2X/BK
Канал	Gaming
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming
Семейство конструкций	G2
Дата запуска (расчетная)	15.11.2019

**ЭКРАН**

Размер экрана (дюйм.)	34
Размер экрана (см)	86,4
Плоский/изогнутый	Изогнутый
Радиус изогнутости	1500R
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	3440x1440
Название разрешения	WQHD
Соотношение сторон	21:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	144 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	80M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m2
Шаг пикселя (мм)	0,2745

**ЭКСТЕРЬЕР**

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный, Красный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

**ЭРГОНОМИКА**

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/23
Поворот	-32/32
Переворот	No
Регулировка по высоте (мм)	130mm

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
Нисходящие порты USB	4
Порт быстрой зарядки USB	✓

**МУЛЬТИМЕДИА**

Динамики	-
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

**ФУНКЦИИ**

Технология синхронизации (VRR)	Freesync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	88

**ИГРОВАЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Стиль игры	MMORPG, Action, RTS, Beat'm up
Удобство для игр	G-menu

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	G

**РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	528.2(H) x 808.4(W) x 237.4(D)
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	367.5(H) x 808.4(W) x 102.9(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	548(H) x 903(W) x 280(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	12,7
Вес нетто без упаковки (кг)	8,1

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8

**СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЬ X ТРЕБОВАНИЙ**

ISO 9241-307	✓
--------------	---