

# AOC



## LCD 顯示器 使用手冊 CU34P3CV

[www.aoc.com](http://www.aoc.com)

©2022 AOC. All Rights Reserved.

**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

安全性.....	1
符號慣例 .....	1
電源 .....	2
安裝 .....	3
清潔 .....	4
其他 .....	5
安裝 .....	6
包裝內容 .....	6
安裝支架與底座 .....	7
調整視角 .....	8
KVM 功能 .....	9
壁掛安裝 .....	12
Adaptive-Sync 功能 .....	13
調整 .....	14
快捷鍵 .....	14
OSD Setting (OSD 設定) .....	16
Luminance (亮度) .....	17
Color Setup (色彩設定) .....	18
Picture Boost (圖片增強) .....	19
OSD Setup (OSD 設定) .....	20
PIP Setting (PIP 設定) .....	21
Game Setting (遊戲設定) .....	22
Extra (其他) .....	23
Exit (退出) .....	24
LED 指示燈 .....	25
故障排除 .....	26
規格 .....	27
一般規格 .....	27
預設顯示模式 .....	28
接腳分配 .....	29
隨插即用 .....	30

# 安全性

## 符號慣例

下列子章節說明本文件中使用的符號慣例。

### 附註、注意及警告事項

本指南中的文字區塊會伴隨圖示，以粗體或斜體列印。這些區塊屬於附註、注意及警告事項，使用方式如下：



**附註：**「附註」代表重要資訊，可協助您更有效利用電腦系統。









**注意：**「注意」代表會對硬體造成潛在的損害或資料遺失，並告知您如何避免此類問題。



**警告：**「警告」代表存在人身傷害的可能性，並告知您如何避免此類問題。有些警告可能會以另一格式顯示，也可能無圖示伴隨顯示。在此情況下，警告會以管理單位規定的特定顯示方式顯示。

## 電源

-  本顯示器限制使用標籤所示的電源。如不明住家使用的電源種類，請洽經銷商或當地的電力公司。
-  本顯示器配備三腳（第三支接腳用於接地）接地插頭。此種插頭因安全功能，僅適用接地插座。插座如無三腳接地插孔，可請電工安裝正確插座，或用轉接頭將顯示器妥善安全接地。請勿拆掉接地接腳。
-  雷雨期或長時間不使用時，請拔掉本顯示器插頭，以防電源突波造成損壞。
-  請勿使電源線及延長線過載，否則可能會導致失火或觸電。
-  為確保操作順暢，本顯示器僅可使用於通過 UL 認可，且備有適當電源（100-240V AC，最小 5A）插座的電腦。
-  市電插座應安裝於設備附近便於插拔的位置。

# 安裝

**!** 請勿將顯示器放置在不穩固的推車、底座、三腳架、托架或電腦桌上。若顯示器因不穩而掉落，可能會導致人員受傷並造成本產品嚴重受損。請僅使用製造商建議使用或隨本產品搭售的推車、底座、三腳架、托架或電腦桌。安裝本產品時，請遵循製造商指示，並使用製造商建議的安裝配件。產品放置在推車上時，請小心移動。

**!** 切勿將任何異物塞入顯示器機櫃上的縫隙，否則會破壞電路零件，導致火災或觸電。切勿將液體潑灑在顯示器上。

**!** 請勿將產品正面朝下放置在地板上。


**!** 將顯示器安裝於牆壁或架上時，請務必使用原廠核可的安裝套件，並按套件指示進行安裝。

**!** 如下圖所示，請在顯示器周圍預留部分空間。否則，會因空氣循環不佳而導致過熱，造成火災或顯示器受損。

**!** 為了避免可能發生的損傷，例如面板從邊框剝落，螢幕不得向下傾斜 5 度以上。若向下傾斜角度超過 5 度以上，則螢幕損傷不在保固範圍內。

顯示器安裝在牆上或底座上時，請參閱以下建議的周圍通風區域：

## 底座安裝



## 清潔


⚠ 將柔軟布料沾水，定期清潔機櫃。


⚠ 使用柔軟棉質或超細纖維布料清潔。布料應輕微沾濕，呈現半乾狀態，不得讓水滲入外殼。





⚠ 清潔產品前，請先拔開電源線。

## 其他

 若產品散發出強烈的異味、聲音或煙霧，請「立即」拔下電源插頭並聯絡服務中心。

 請確定通風口未被電腦桌或窗簾擋住。

 請勿在劇烈震動或高衝擊環境下，操作 LCD 顯示器。

 在操作或運送期間，請勿碰撞或摔落顯示器。


警語：使用過度恐傷害視力。

注意事項：

- (1) 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- (2) 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

# 安裝

## 包裝內容



Monitor

\*




Quick Start


\*



Warranty Card



Stand



Base



Power Cable

\*



HDMI Cable

\*



DP Cable

\*



USB C-C Cable

\*



USB C-A

\*



USB C-C/A Cable


\* 某些訊號線可能只在部份國家或區域提供。詳情請洽當地經銷商或 AOC 分公司。




## 安裝支架與底座

請依以下步驟安裝或取下底座。  
請固定腳架，才不致在改變螢幕角度時推倒螢幕。

安裝：




取下：



## 調整視角

要獲得最佳觀看效果，建議先面對螢幕的正面，然後再依您的喜好調整螢幕的角度。  
請固定腳架，才不致在改變螢幕角度時推倒螢幕。  
可將顯示器角度調整如下：



### 附註：

變更角度時請勿觸碰 LCD 螢幕。觸碰 LCD 螢幕可能導致損傷。

### 警告

1. 為了避免可能發生的螢幕損傷，例如面板剝落，螢幕不得向下傾斜 5 度以上。
2. 調整螢幕角度時請勿壓迫螢幕。只能從邊框握住。

# KVM 功能


KVM 是什麼？

使用 KVM 功能，AOC 顯示器可顯示兩台電腦、或兩台筆記型電腦、或一台電腦和一台筆記型電腦，用一組鍵盤及滑鼠即可控制兩台裝置。選擇 OSD 選單「輸入選擇」上的輸入訊號來源，切換對電腦或筆記型電腦的控管。

如何使用 KVM ？


步驟 1：請透過 USB C 將裝置（電腦或筆記型電腦）連接顯示器。

步驟 2：請透過 HDMI 或 DisplayPort 將其他裝置連接顯示器。接著請將此裝置連接附 USB 上行埠的顯示器。



附註：顯示器設計可能跟圖示有所差異。


步驟 4：進入 OSD 選單。前往 OSD 設定頁面，選擇 USB 選擇標籤的「自動」、「USB C」或「USB 上行埠」；熱鍵：按“<”鍵打開 USB 選擇，有多種模式可供選擇：自動、USB C、USB up。



USB Selection (USB 選擇)	功能說明
Auto (自動)	自動選擇 USB C 或 USB 上行埠，依輸入來源而定。
USB C	透過 Type-C 線提供 USB Hub 功能。
USB Up (USB 上行埠)	透過 USB B 線提供 USB Hub 功能。

## 連接顯示器

顯示器及電腦後方接線：



1. 電源開關
2. 電源
3. HDMI
4. DP
5. USB C
6. RJ45 Input
7. USB 上行
8. USB 3.2 Gen1+ 快充 x1
9. USB 3.2 Gen1x1
10. 耳機
11. USB 3.2 Gen1x2


### 連接電腦

1. 將電源線穩固地連接至顯示器背面。
2. 先關閉電腦，再拉出電源線。
3. 將顯示器訊號線連接到電腦後方的視訊接頭。
4. 將電腦與顯示器的電源插頭插入附近的插座。
5. 開啟電腦及顯示器。

若顯示器顯示影像，代表安裝正確完成。若未顯示影像，請參考故障排除資訊。

為保護設備，在連接電腦及 LCD 顯示器前，請務必將電源關閉。

## USB 銜接




## RJ-45 LAN 驅動程式安裝

先安裝 Realtek LAN 驅動程式再使用此 USB C 銜接顯示器。此驅動程式可於 AOC 網站「驅動程式和軟體」項目下下載使用。

## 壁掛安裝

準備安裝選購的壁掛支架。




本顯示器可安裝於另購的壁掛支架。安裝前請先拔下電源線。按下列步驟進行：

1. 卸下底座。
2. 依照廠商說明組裝壁掛支架。
3. 將壁掛支架插入顯示器後方。將支架上的小孔，對準顯示器後方小孔。
4. 插入 4 支螺絲並鎖緊。
5. 接回纜線。如需將壁掛支架安裝在牆上的說明，請參考選購壁掛支架隨附的使用手冊。



附註：並非所有機型皆含 VESA 壁掛螺絲孔，請洽詢經銷商或 AOC 相關部門。



\* 顯示幕設計可能與示意圖不同。

### 警告：

1. 為了避免可能發生的螢幕損傷，例如面板剝落，螢幕不得向下傾斜 5 度以上。
2. 調整螢幕角度時請勿壓迫螢幕。只能從邊框握住。

# Adaptive-Sync 功能

1. Freesync 功能相容於 DP/HDMI
2. 相容繪圖卡：建議清單如下，亦可造訪 [www.AMD.com](http://www.AMD.com) 图形卡


- Radeon™ RX Vega 系列
- Radeon™ RX 500 系列
- Radeon™ RX 400 系列
- Radeon™ R9/R7 300 系列 (不包括 R9 370/X, R7 370/X, R7 265)
- Radeon™ Pro Duo (2016 版)
- Radeon™ R9 Nano 系列
- Radeon™ R9 Fury 系列
- Radeon™ R9/R7 200 系列 (不包括 R9 270/X, R9 280/X)

## 处理器

- AMD Ryzen™ 7 2700U
- AMD Ryzen™ 5 2500U
- AMD Ryzen™ 5 2400G
- AMD Ryzen™ 3 2300U
- AMD Ryzen™ 3 2200G
- AMD PRO A12-9800
- AMD PRO A12-9800E
- AMD PRO A10-9700
- AMD PRO A10-9700E
- AMD PRO A8-9600
- AMD PRO A6-9500
- AMD PRO A6-9500E
- AMD PRO A12-8870
- AMD PRO A12-8870E
- AMD PRO A10-8770
- AMD PRO A10-8770E
- AMD PRO A10-8750B
- AMD PRO A8-8650B
- AMD PRO A6-8570
- AMD PRO A6-8570E
- AMD PRO A4-8350B
- AMD A10-7890K
- AMD A10-7870K
- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600

# 調整

## 快捷鍵



1	來源 / 退出
2	USB 選擇 / 清晰影像演示 /<
3	音量 />
4	選單 / 進入
5	電源

### 電源開關

按電源鍵打開 / 關閉顯示器。

### 菜單 / 選擇

激活 OSD 菜單或功能調整確認。

### 音量 / 增加

當 OSD 菜單處於關閉狀態時，按“>”鍵打開音量調節條，按“<”或“>”鍵調節耳機輸出音量。

### 信號源切換 / 退出

當 OSD 菜單處於關閉狀態時，按此鍵激活信號源切換功能，連續按此鍵來選擇信息欄中顯示的信號源，按菜單鍵調整為選擇的信號源。

當 OSD 菜單處於激活狀態時，此按鈕作為退出鍵（退出 OSD 菜單）


### USB 選擇 / 清晰影像演示 /<

關閉 OSD 選單時。按下“<”鍵打開 USB 選擇功能表，按“<”或“>”鍵切換輸入源“USB C”或“USB up”功能。




## Clear Vision Demo ( 清晰影像演示 )







1. 按住「<」鈕 5 秒鐘，即可啟用清晰影像演示功能，且螢幕會顯示「Clear Vision Demo: on」（清晰影像演示：開啟）訊息達 5 秒鐘。再按住「<」鈕 5 秒鐘停用清晰影像演示功能。



## OSD Setting (OSD 設定)

控制鍵的基本及簡易指令。




- 1). 按  按鈕啟動 OSD 視窗。
- 2). 按 < 或 > 鍵瀏覽各項功能。所需功能反白顯示時，按  按鈕加以啟動。按 < 或 > 瀏覽各項子選單功能。所需功能反白顯示時，按  按鈕加以啟動。
- 3). 按 < 或 > 鍵改變所選功能的設定值。按  按鈕退出。重複步驟 2-3 即可調整其他任何功能。
- 4). OSD 鎖定功能：顯示器關機時，按住  鍵，再按電源鍵將顯示器開機。顯示器關機時，按住  鍵，再按電源鍵將顯示器開機，即可將 OSD 解鎖。

### 附註：


1. 產品只有一個信號輸入時，「輸入選擇」功能會被停用。
2. 產品螢幕長寬比為 4:3 或輸入信號解析度為原生解析度時，「影像比例」項目將被停用。
3. DCR、Color Boost (彩色增強) 及 Picture Boost (圖片增強) 啟動後，其餘兩個自動停用。

## Luminance (亮度)




	Contrast (對比度)	0-100		來自數位暫存器的對比度。	
	Brightness (亮度)	0-100		亮度調整	
	Eco mode (節能模式)	Standard (標準)	<input checked="" type="checkbox"/>		標準模式
		Text (文字)			文字模式
		Internet (網路)			網際網路模式
		Game (遊戲)			遊戲模式
		Movie (電影)			電影模式
		Sports (運動)			運動模式
		Reading (閱讀)			閱讀模式
		Uniformity(均勻度)			均勻度模式
	Gamma (伽瑪)	Gamma1 (伽瑪 1)			調整為伽瑪 1
		Gamma2 (伽瑪 2)			調整為伽瑪 2
		Gamma3 (伽瑪 3)			調整為伽瑪 3
	DCR	Off (關閉)			停用動態對比率
		On (開啟)			啟用動態對比率
	HDR Mode (HDR 模式)	Off (開啟)			調整 HDR 模式
		HDR 相片			
HDR 電影					
HDR 遊戲					

## Color Setup (色彩設定)



	Color Temp. (色温)	Warm (暖色温)	從 EEPROM 恢復暖色温。
		Normal (正常色)	從 EEPROM 恢復正常色温。
		Cool (冷色温)	從 EEPROM 恢復冷色温。
		sRGB	從 EEPROM 恢復 SRGB 色温。
		User (使用者)	從 EEPROM 恢復用戶色温。
	DCB Mode (DCB 模式)	Full Enhance (完全增強)	啟用或停用完全增強模式
		Nature Skin (自然膚色)	啟用或停用自然膚色模式
		Green Field (綠色場景)	啟用或停用綠色場景模式
		Sky-blue (天藍色)	啟用或停用天藍色模式
		AutoDetect (自動檢測)	啟用或停用自動檢測模式
		關閉	停用 DCB 模式
	DCB Demo	開啟 / 關閉	啟用或停用展示
	Red (紅色)	0-100	從數位暫存器恢復紅色增益值。
	Green (綠色)	0-100	從數位暫存器恢復綠色增益值。
	Blue (藍色)	0-100	從數位暫存器恢復藍色增益值。
LowBlue Mode (低藍光模式)	關閉 / 多媒體 / 網際網路 / 辦公室 / 讀取	控制色温減少藍光光波。	

## Picture Boost (圖片增強)




	Bright Frame (亮框)	開啟 / 關閉	啟用或停用亮框
	Frame Size (框尺寸)	14-100	調整框架大小
	Clear Vision	關閉	調整 Clear Vision
		弱	
		中	
		強	
	Brightness (亮度)	0-100	調整框架亮度
	Contrast (對比度)	0-100	調整框架對比度
H. Position (水平位置)	0-100	調整框架水平位置	
V. Position (垂直位置)	0-100	調整框架垂直位置	

注：


- 1). 為了更好的觀看體驗，調節增亮的亮度、對比度、和位置。
- 2). 當“亮度”下的“HDR Mode”設置為非關閉狀態時，“圖片增強”下所有項目不可調整。清晰影像功能可將低解析度及模糊影像轉為清晰生動的畫面，讓您獲得最佳的觀賞效果。

## OSD Setup (OSD 設定)



	Language (語言)		選擇 OSD 語言
	Timeout (逾時)	5-120	調整 OSD 逾時
	DP Capability (DP 能力)	1.1/1.2	請注意，只有 DP1.2 支援 Adaptive-Sync 功能
	H. Position (水平位置)	0-100	調整 OSD 的水平位置
	V. Position (垂直位置)	0-100	調整 OSD 的垂直位置
	USB	Off (關閉) / 高分辨率 / 高資料速度	默認 USB 設定為 Off。如果要連接 USB C 設備，請將 USB 設定設定設定為高解析度和數據速度
	Transparence (透 明度)	0-100	調整 OSD 的透明度
	Break Reminder (休息提醒)	開啟 / 關閉	若使用者連續操作 1 小時以上，便會顯示休息提醒
	USB Selection (USB 選擇)	自動 / USB C / USB up	自動：透過顯示輸入來源 切換 USB C / USB up：固定串接不透過輸入來源變更

## PIP Setting (PIP 設定)




<b>PIP</b>	PIP	關閉 / PIP / PBP	停用或啟用 PIP 或 PBP。
	主要來源	選擇輸入來源	選擇主畫面來源。
	次要來源	選擇輸入來源	選擇子畫面來源。
	大小	小, 中, 大	選擇畫面大小。
	位置	右上 / 右下 / 左下 / 左上 /	設定畫面位置
	Audio (音頻)	On (開啟) : PIP 音訊	停用或啟用音訊設定。
		Off (關閉) : 主要音訊	
轉換	開啟: 切換 / 關閉: 無動作	切換畫面來源。	

如需主要 / 子輸入來源相容性的資訊，請參閱下表。

子 \ 主要	HDMI	DP	USB C
HDMI	V	V	V
DP	V	V	V
USB C	V	V	V

\* 僅限由主畫面進行 P×P 色彩相關調整，不支援子畫面。  
因此主畫面與子畫面會有不同的色彩。

## Game Setting (遊戲設定)




	Game Mode (遊戲模式)	Off (關閉)	無智慧影像遊戲最佳化。
		FPS (第一人稱射擊遊戲)	遊玩 FPS (第一人稱射擊) 遊戲適用。可增強暗色調布景主題的黑階細節。
		RTS (即時戰略遊戲)	遊玩 RTS (即時戰略) 遊戲適用，可增強影像品質。
		Racing (賽跑)	遊玩競速遊戲適用，可提供最快速的反應時間及高色彩飽和度。
		Gamer 1 (玩家 1)	使用者喜好設定會儲存為玩家 1。
		Gamer 2 (玩家 1)	使用者喜好設定會儲存為玩家 2。
		Gamer 3 (玩家 1)	使用者喜好設定會儲存為玩家 3。
	Shadow Control (暗場控制)	0-100	陰影控制預設值為 50，使用者可從 50 至 100 的範圍進行調整，或是 0 增加圖片對比度。 若圖片太暗而無法清楚看見細節，請從 50 至 100 的範圍調整，使圖片清晰。 若圖片太亮而無法清楚看見細節，請從 50 至 0 的範圍調整，使圖片清晰。
	Low input Lag (低輸入延遲)	On (開啟) / off (關閉)	關閉框架緩衝區降低輸入延遲
	Game Color (遊戲色彩)	0-20	遊戲色彩將提供 0-20 階飽和度調整，以享受更出色的畫面。
Overdrive	Off (關閉)	調整反應時間。	
	Weak (弱)		
	Medium (中)		
	Strong (強)		
Adaptive-Sync	開啟 / 關閉	調整 Adaptive-Sync	
Frame Counter (幀計數器)	關閉 / 右上 / 右下 / 左下 / 左上 / 關閉	顯示垂直掃描頻率	
Dial Point (準星)	開或關	「準星」的功能係在螢幕中心放置了一個瞄準指示器，用於協助遊戲玩家，在玩第一人稱射擊器 (FPS) 時，有精準的瞄準。	


注：

當“亮度”下的“HDR Mode”設置為非關閉狀態時，“遊戲設置”下“遊戲模式”，“暗場控制”，“遊戲色調”項目不可調整。




## Extra (其他)



	Input Select (輸入選擇)	Auto/HDMI/DP/USB C	選擇輸入訊號來源
	Off timer (定時關機)	0-24 小時	選擇 DC 關機時間
	Image Ratio (圖像比例)	寬 /4:3/1:1/Movie1 (電影 1) / Movie2 (電影 2)	選擇影像顯示的比例。
	DDC/CI	是或否	開啟或關閉 DDC/CI 支援
	Reset (重設)	是或否	將功能表重設為預設值
ENERGY STAR 或否		ENERGY STAR 適用於特定型號	

## Exit (退出)



	Exit (退出)		結束主 OSD 選單
---	-----------	--	------------

## LED 指示燈

狀態	LED 顏色
Full Power Mode (全電源模式)	白色
Active-off Mode (主動關閉模式)	橙色

# 故障排除

故障與問題	可能的解決方法
電源 LED 燈號不亮	請確定電源按鈕在開啟位置，且電源線已妥善插入接地插座及顯示器。
畫面上沒有影像	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源線是否正確連接？ 請檢查電源線是否妥善插入，以及是否有電源供應。</li> <li>● 視訊纜線是否正確插入？ （用 VGA 纜線連結）請檢查 VGA 纜線連結。 （用 HDMI 纜線連結）請檢查 HDMI 纜線連結。 （用 DP 纜線連結）請檢查 DP 纜線連結。 * VGA/HDMI/DP 輸入僅限某些機型。</li> <li>● 若電源已開啟，請將電腦重新開機，查看初始（登入）畫面。 如果初始（登入）畫面有出現，清潔電腦重開在適當的模式（Windows 7/8/10/11 的安全模式），然後改變視訊卡的頻率。 （請參考設定最佳解析度） 初始（登入）畫面如未出現，請洽服務中心或經銷商。</li> <li>● 畫面是否出現「不支援的輸入」？ 視訊卡訊號超過顯示器可處理的最大解析度及頻率時，會看見此訊息。 請調最高整解析度及頻率為顯示器可支援的範圍。</li> <li>● 確保 AOC 顯示器驅動程式已安裝。</li> </ul>
圖片模糊或有虛影問題	調整對比及亮度控制。 按快捷鍵 (AUTO)。 確認未使用延長線或開關盒。建議將顯示器直接插入電腦後方視訊卡的輸出接孔。
圖片跳動、閃爍或有波紋現象	請將可能引起電氣干擾的電子裝置遠離顯示器。 將再新率設定為顯示器目前解析度下可用的最高頻率。
顯示器卡在 Active Off（主動關閉）模式	電腦的電源開關應在「開啟」位置。 電腦的視訊卡應緊密插入插槽。 確認顯示器的視訊纜線，正確連接至電腦。 檢查顯示器的視訊纜線及纜線接腳是否正常。 按一下 CAPS LOCK 鍵查看是否出現 CAPS LOCK LED，以確定電腦正常運作。按下 CAPS LOCK 鍵後，LED 應亮起或熄滅。
任一主色（紅、綠或藍色）遺失	檢查顯示器的視訊纜線及纜線接腳是否正常。 確認顯示器的視訊纜線，正確連接至電腦。
畫面影像未置中或大小錯誤	調整水平或垂直位置，或按快捷鍵 (AUTO)。
圖片顏色不正常（白色不白）	調整 RGB 顏色或選擇所要的色溫。
畫面出現水平或垂直干擾	請用 Windows 7/8/10/11 關機模式調整時脈及焦距。 按快捷鍵 (AUTO)。
規範與維修	請參閱 CD 手冊或 <a href="http://www.aoc.com">www.aoc.com</a> 中的規範與維修資訊（尋找您在您國家購買的型號及支援頁面中的規範與維修資訊。）

# 規格

## 一般規格


面板	型號名稱	CU34P3CV	
	驅動系統	TFT 彩色 LCD	
	可視影像大小	對角線 86.4 cm(34" )	
	像素間距	0.23175mm(H) x 0.23175mm(V)	
其他	水平掃描範圍	30-160KHZ	
	水平掃描大小 (最大)	797.22mm	
	垂直掃描範圍	48-100HZ	
	垂直掃描大小 (最大)	333.72mm	
	最佳預設解析度	3440x1440@60Hz	
	最大解析度	3440x1440@100Hz (HDMI,DP,USB C)	
	隨插即用	VESA DDC2B/CI	
	電源	100-240V~, 50/60Hz, 2A	
	耗電量	典型 ( 默認亮度和對比度 )	35W
最大 ( 亮度 = 100 , 對比 =100 )		≤180W	
待機模式		≤0.5W	
USB C	USB C	雙面可插接頭	
	超高速	資料和視訊傳輸	
	DP	內建 DisplayPort Alt 模式	
	供電	USB PD 版本 3.0	
	最大供電	最高 65W (5V/3A、7V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)	
實體特性	接頭類型	HDMI/DisplayPort/USB C/Earphone/RJ45 Input/USB Upstream/USB3.2 Gen1x4(Includes 1 Fast Charger)	
	RJ45	Ethernet LAN (10M/100M/1000M)	
	訊號纜線類型	可拆式	
環境	溫度	操作	0°C~ 40°C
		非操作	-25°C~ 55°C
	溼度	操作	10% ~ 85% (非冷凝)
		非操作	5% ~ 93% (非冷凝)
	海拔高度	操作	0~ 5000 公尺 (0~ 16404 英尺)
		非操作	0~ 12192 公尺 (0~ 40000 英尺)




## 預設顯示模式

標準	解析度	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)
VGA	640x480@60Hz	31.469	59.94
	640x480@72Hz	37.861	72.809
	640x480@75Hz	37.5	75
SVGA	800x600@60Hz	37.879	60.317
	800x600@72Hz	48.077	72.188
	800x600@75Hz	46.875	75
XGA	1024x768@60Hz	48.363	60.004
	1024x768@70Hz	56.476	70.069
	1024x768@75Hz	60.023	75.029
SXGA	1280x1024@60Hz	63.981	60.020
	1280x1024@75Hz	79.976	75.025
WXGA+	1440x900@60Hz	55.935	59.887
	1440x900@60Hz	55.469	59.901
WSXGA	1680x1050@60Hz	65.290	59.954
	1680x1050@60Hz	64.674	59.883
HD	1920x1080@60Hz	67.5	60
PBP MODE	1720x1440 @60Hz	89.484	59.936
QHD	2560x1080@60HZ	66	60
	2560x1080@50HZ	56.25	50
WQHD	3440x1440@30HZ	44.408	29.985
	3440x1440@60HZ	89.819	59.973
	3440x1440@75HZ	111.875	74.983
	3440x1440@100HZ	150.972	99.982
<b>MAC 模式</b>			
VGA	640x480@67Hz	35.000	66.667
SVGA	832x624@75Hz	49.725	74.551
XGA	1024x768@75Hz	60.241	74.927

## 接腳分配



接腳編號	訊號名稱	接腳編號	訊號名稱	接腳編號	訊號名稱
1.	TMDS 數據 2 +	9.	TMDS 數據 0-	17.	DDC/CEC 接地
2.	TMDS 數據 2 被覆	10.	TMDS 時頻 +	18.	+5V 電源
3.	TMDS 數據 2-	11.	TMDS 時頻被覆	19.	熱插頭偵測
4.	TMDS 數據 1 +	12.	TMDS 時頻 -		
5.	TMDS 數據 1 被覆	13.	CEC		
6.	TMDS 數據 1-	14.	保留 (N.C. 開啟裝置)		
7.	TMDS 數據 0 +	15.	SCL		
8.	TMDS 數據 0 被覆	16.	SDA		



20 針彩色顯示器訊號線

接腳編號	訊號名稱	接腳編號	訊號名稱
1	ML_Lane 3 (n)	11	GND
2	GND	12	ML_Lane 0 (p)
3	ML_Lane 3 (p)	13	CONFIG1
4	ML_Lane 2 (n)	14	CONFIG2
5	GND	15	AUX_CH(p)
6	ML_Lane 2 (p)	16	GND
7	ML_Lane 1 (n)	17	AUX_CH(n)
8	GND	18	熱插頭偵測
9	ML_Lane 1 (p)	19	返回 DP_PWR
10	ML_Lane 0 (n)	20	DP_PWR

# 隨插即用

## 隨插即用 DDC2B 功能

本顯示器具備符合 VESA DDC 標準的 VESA DDC2B 性能。即本顯示器可告知主機系統其身分，並依據所用的 DDC 程度，提供有關顯示性能的其他資訊。

DDC2B 是以 I2C 通訊協定為基礎的雙向數據通道。主機可透過 DDC2B 通道要求 EDID 資訊。