



## Q27U3CV

**Diseñado con precisión para la excelencia gráfica, con precisión calibrada por hardware (Delta E < 2), calibración lista para Calman y un panel IPS QD impresionante**

El AOC Graphic Pro Q27U3CV garantiza colores increíblemente precisos desde el primer momento, gracias a su calibración por hardware que alcanza Delta E < 2 (sRGB). Con la función Calman Ready, es posible ajustar fácilmente la configuración para obtener un rendimiento óptimo. Abarca el 98 % del espacio de color DCI P3, el 100 % del sRGB y el 100 % del espacio de color Rec 709, por lo que es perfecto para la edición de gráficos y fotografías y ofrece una calidad superior que la de los monitores estándar. Su precisión con Delta E < 2 garantiza una reproducción cromática fiel, incluso más allá de lo que el ojo humano puede percibir. En combinación con su panel IPS QD, Vesa DisplayHDR 400, estación de acoplamiento USB-C y diseño elegante, es la mejor opción para los profesionales.

### GENERAL

Nombre del modelo	Q27U3CV
EAN	4038986182065
Canal	B2B
Línea de productos	Ultra-line
Familia de diseño	U3

**PANTALLA**

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27
Tamaño pantalla (cm)	68,6
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	2560x1440
Nombre de la Resolución	QHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS QD
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16.7M (8bits)
Brightness in nits	HDR 420 nits
Separación de los píxeles (mm)	0,2331
Píxeles por pulgada	109

**EXTERIOR**

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro, Plata
Acabado del bisel (frontal)	Painted
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

**ERGONOMÍA**

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	6.5° ~ 23°
Rotación	-30° ~ 30°
Pivotación	90° ~ 90°
Ajuste de altura (mm)	150mm

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Conectividad USB-C	1 x USB-C (DP1.2 Alt Mode, USB3.2 Gen 1 - upstream, 5Gbps, w/ HDR, PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync) 1 x USB-C (USB3.2 Gen 1 - downstream, 5Gbps, PD 15W)
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (Gen 1)
Puertos USB descendente	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
Puerto USB de carga rápida	✓
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

**MULTIMEDIA**

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	3 W x 2
Salida de audio	1x Audio out

**CARACTERÍSTICAS**

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	Yes
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	97,9
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	96

**SOSTENIBILIDAD**

Certificación TCO	Yes
EPEAT	Yes (any level)

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,3
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	E

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	613.8 x (401.3~547.7) x 238.4
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	613.8 x 365.0 x 52.5
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	825 x 480 x 162
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	9,99
Peso neto con embalaje (en kg)	4,8
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	9,99
Producto sin soporte (kg)	6,5

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable USB-C a C/A	1.2
Cable de alimentación	✓
Cable de corriente C13	1.8
Color and brightness uniformity report in box	✓

**OTROS DATOS**

MTBF (excluyendo el panel)	70 000 horas
MTBF (incluyendo el panel)	30 000 horas