



I2475SXJ

24" IPS-Business-Monitor mit Lautsprechern

Energieeffizienter Business-Monitor mit verschiedenen Eingangsoptionen (HDMI, DVI, VGA) und Lautsprecher. Das Full HD IPS-Panel ermöglicht breite Betrachtungswinkel für die Arbeit in Teams.

| ALLGEMEIN | |
|------------------------|----------------|
| Modellname | 12475SXJ |
| EAN | 4038986145930 |
| Kanal | B2B |
| Produktlinie | Essential-Line |
| Designfamilie | 75 ID |
| Einführungsdatum (ETA) | 01.01.2015 |

| BILDSCHIRM | |
|--------------------------------|----------------|
| Flach / Curved | Flach |
| Displayhärte | ЗН |
| Panelauflösung | 1920x1080 |
| Name der Auflösung | FHD |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | IPS |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Max Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Reaktionszeit GtG | 4ms |
| Statisches Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 200M:1 |
| Betrachtungswinkel (CR10) | 178/178 |
| Displayfarben | 16,7 Millionen |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Pixelabstand (mm) | 0,2745 |

| ERGONOMIE | |
|----------------------|---------|
| Vesa-Wandbefestigung | 100x100 |

1/3



| KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA | |
|------------------------------|--------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

| MULTIMEDIA | |
|----------------------|---------------------------|
| Lautsprecher | ✓ |
| Lautsprecherleistung | 2 W x 2 |
| Audioausgang | Kopfhörerausgang (3,5 mm) |

| MERKMALE | |
|--------------|--------------|
| Flicker-Free | Flicker Free |

| NACHHALTIGKEIT | |
|------------------|---|
| TCO-zertifiziert | 7 |

| ENERGIE / UMWELT | |
|----------------------------------|--------------------|
| Stromversorgung | Intern |
| Stromquelle | 100 - 240V 50/60Hz |
| Stromverbrauch (Standby) in Watt | 0,6 |
| Stromverbrauch (Aus) in Watt | 0,2 |
| Energieklasse | A |

| PRODUKTMASSE | |
|--|------------------------------|
| Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm | 400.4(H) x 551.4(W) x 221(D) |
| Verpackungsmaße (BxHxT) mm | 432(H) x 620(W) x 124(D) |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg) | 5,5 |
| Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg) | 3,9 |

| PAKETINHALT | |
|-------------------|-----|
| D-SUB (VGA)-Kabel | 1.8 |
| Audiokabel | 1.8 |
| Netzkabel C13 | 1.8 |



| SONSTIGE INFORMATIONEN | |
|------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (ohne Panel) | 50 000 Stunden |

| EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN | |
|--------------------------------------|--|
| ISO 9241-307 | |