



I2775PQU/GR

Ergonomisches und effizientes 27" IPS-Display

Dieser 27" IPS-Monitor bietet zahlreiche Konnektivitätsoptionen wie DisplayPort und HDMI sowie Lautsprecher und ergonomische Einstellmöglichkeiten.

ALLGEMEIN

| | |
|------------------------|---------------|
| Modellname | I2775PQU/GR |
| EAN | 4038986185578 |
| Kanal | B2B |
| Produktlinie | Pro-Line |
| Designfamilie | 75 ID |
| Einführungsdatum (ETA) | 28.02.2016 |

BILDSCHIRM

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Bildschirmgröße (Zoll) | 27 |
| Flach / Curved | Flach |
| Displayhärte | 3H |
| Panelauflösung | 1920x1080 |
| Name der Auflösung | FHD |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | IPS |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Max Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Reaktionszeit GtG | 4ms |
| Statisches Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 50M:1 |
| Betrachtungswinkel (CR10) | 178/178 |
| Displayfarben | 16,7 Millionen |

ERGONOMIE

| | |
|----------------------|---------|
| Vesa-Wandbefestigung | 100x100 |
|----------------------|---------|

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

| | |
|------------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.1 x 1 |
| USB-Hub | ✓ |
| USB-Hub-Geschwindigkeit | USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports) |
| USB nachgeschaltete Ausgänge | 4 |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDIA

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Lautsprecher | ✓ |
| Lautsprecherleistung | 2 W x 2 |
| Audioausgang | Kopfhörerausgang (3,5 mm) |

MERKMALE

| | |
|--------------|--------------|
| Flicker-Free | Flicker Free |
|--------------|--------------|

NACHHALTIGKEIT

| | |
|------------------|---|
| TCO-zertifiziert | 7 |
|------------------|---|

ENERGIE / UMWELT

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Stromversorgung | Intern |
| Stromquelle | 100 - 240V 50/60Hz |
| Stromverbrauch (Standby) in Watt | 0,42 |
| Stromverbrauch (Aus) in Watt | 0,25 |
| Energieklasse | A |

PRODUKTMASSE

| | |
|--|------------------------------|
| Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm | 533.4(H) x 640(W) x 242.9(D) |
| Verpackungsmaße (BxHxT) mm | 503(H) x 735(W) x 198(D) |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg) | 9,3 |
| Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg) | 6,6 |

PAKETINHALT

| | |
|-------------------|-----|
| DisplayPort-Kabel | 1.8 |
| Netzkabel C13 | 1.8 |
| D-SUB (VGA)-Kabel | 1.8 |

SONSTIGE INFORMATIONEN

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (ohne Panel) | 50 000 Stunden |

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|