

# I2269VW

## Scharfe, klare Sicht aus jedem Blickwinkel

Mit diesem 54,6 cm (21,5")-IPS-Monitor setzen Sie neue Maßstäbe. Das Full-HD-Modell im eleganten Design bietet einen D-Sub- sowie einen DVI-D-Anschluss. IPS-Displaytechnologie steht für besonders lebendige Farben und exzellente Blickwinkelstabilität und wurde bislang hauptsächlich von Profi-Anwendern genutzt. Der i2269Vw beweist, dass diese Technologie mittlerweile erschwinglich geworden ist. Mit 250 cd/m<sup>2</sup> Helligkeit, einem typischen Kontrast von 1000:1 (dynamisch: 50.000.000:1) und einer Pixel-Reaktionszeit von nur 6 Millisekunden GTG (BW) genießen Sie eine exzellente Bildqualität. Steigen auch Sie für ein ultimatives IPS-Seherlebnis auf den i2269Vw um.

| ALLGEMEIN              |               |
|------------------------|---------------|
| Modellname             | I2269VW       |
| EAN                    | 4038986124126 |
| Kanal                  | B2C           |
| Produktlinie           | Value-Line    |
| Designfamilie          | 69 ID         |
| Einführungsdatum (ETA) | 01.01.2015    |

**BILDSCHIRM**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Bildschirmgröße (Zoll)         | 21,5           |
| Flach / Curved                 | Flach          |
| Displayhärte                   | 3H             |
| Panelauflösung                 | 1920x1080      |
| Name der Auflösung             | FHD            |
| Seitenverhältnis               | 16:9           |
| Panel-Typ                      | IPS            |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | WLED           |
| Max Bildwiederholrate          | 60 Hz          |
| Reaktionszeit GtG              | 5ms            |
| Statisches Kontrastverhältnis  | 1000:1         |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 50M:1          |
| Betrachtungswinkel (CR10)      | 178/178        |
| Displayfarben                  | 16,7 Millionen |
| Brightness in nits             | 250 cd/m2      |
| Pixelabstand (mm)              | 0,248          |

**ERGONOMIE**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Vesa-Wandbefestigung | 75x75 |
| Neigen               | No    |

**KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA**

|             |          |
|-------------|----------|
| USB-Hub     | -        |
| D-SUB (VGA) | 1x       |
| DVI         | 1x DVI-D |

**NACHHALTIGKEIT**

|                  |   |
|------------------|---|
| TCO-zertifiziert | 6 |
|------------------|---|

**ENERGIE / UMWELT**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Stromversorgung                  | Intern             |
| Stromquelle                      | 100 - 240V 50/60Hz |
| Stromverbrauch (Standby) in Watt | 0,5                |
| Stromverbrauch (Aus) in Watt     | 0,5                |

**PRODUKTMASSE**

|  |      |
|--|------|
| Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg) | 5,12 |
| Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)  | 3,5  |

**PAKETINHALT**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| D-SUB (VGA)-Kabel | 1.2 |
|-------------------|-----|

**SONSTIGE INFORMATIONEN**

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| MTBF              | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (ohne Panel) | 50 000 Stunden                    |