

# I2475PRQU

**Erstaunliche Leistung, bei der Komfort an erster Stelle steht.**

Mit seinen ergonomischen Optionen, den breiten Betrachtungswinkeln, verschiedenen Anschlüssen (inklusive DisplayPort, USB) und den Lautsprechern fördert dieser Monitor die Effizienz an jedem Arbeitsplatz.

## ALLGEMEIN

Modellname	I2475PRQU
EAN	4038986145947
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	75 ID
Einführungsdatum (ETA)	01.12.2016

## BILDSCHIRM

Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelauflösung	1920x1200
Name der Auflösung	WUXGA
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,269

## ERGONOMIE

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Neigen	Yes
Höhenverstellung (mm)	130mm

**KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

**MERKMALE**

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

**NACHHALTIGKEIT**

TCO-zertifiziert	7
------------------	---

**ENERGIE / UMWELT**

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,5
Energieklasse	A

**PRODUKTMASSE**

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	534(H) x 559(W) x 139(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	189(H) x 648(W) x 434(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	7,7
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	6,2

**PAKETINHALT**

HDMI-Kabel	1.8
D-SUB (VGA)-Kabel	1.8
DVI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
Audiokabel	1.8
Netzkabel C13	1.8

**SONSTIGE INFORMATIONEN**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ohne Panel)	50 000 Stunden

**EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN**

ISO 9241-307	✓
--------------	---