



CU34P3CV

34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR

Der AOC CU34P3CV ist ein 34-Zoll-WQHD (3440 x 1440) gekrümmter VA-Bildschirm mit einem attraktiven, dreiseitigen, ultradünnen Rahmen, der eine wahrhaft immersive Darstellung bietet. Das breite QHD-Seitenverhältnis von 21:9 dieses Modells erweitert Ihr Sichtfeld und bietet eine Rundumsicht für ein verbessertes Kinoerlebnis. Das Panel bietet eine Helligkeit von 300 Nits und einen großzügigen Betrachtungswinkel von 178/178° sowie zwei integrierte 5W + 5W-Lautsprecher, die Ihre tägliche Produktivität im flexiblen Büro von heute steigern. Der Monitor CU34P3CV ist bereit, Ihre Produktivität zu steigern, denn er unterstützt USB-C mit einer Stromversorgung von bis zu 65 W, Datentransfer und DP-alt-Modus. Die Konnektivität dieses Monitors wird durch einen USB-Hub und RJ-45 verbessert. Im Sinne der Nachhaltigkeit verfügt dieser Monitor über eine Reihe von Umweltzertifizierungen wie EPA, TCO und EPEAT.

ALLGEMEIN	
Modellname	CU34P3CV
EAN	4038986110730
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	P3

BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	34
Bildschirmgröße (cm)	86,36
Flach / Curved	Curved
Krümmungsradius	1500R
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	3440x1440
Seitenverhältnis	21:9
Panel-Typ	VA
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	100 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	3000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,23175
Pixel pro Zoll	110

AUSSEN

Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

ERGONOMIE

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5~20°
Schwenken	180°
Neigen	-90°~90°
Höhenverstellung (mm)	150mm

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-Konnektivität	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2 (Gen 1)
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
RJ45	1x 10M/100M/1G

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	5 W x 2
Audioausgang	1x Audio out

MERKMALE

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	92

NACHHALTIGKEIT

TCO-zertifiziert	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	808.34 x 367.45 x 104.7mm
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	1070(W) x 556(H) x 190(D) mm
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	12,95
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	10
Produkt ohne Standfuß (in kg)	6,92

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
USB-C-zu-C/A-Kabel	1.8
Netzkabel	✓
Netzkabel C13	1.8

SONSTIGE INFORMATIONEN

MTBF (ohne Panel)	70 000 Stunden
MTBF (mit Panel)	30 000 Stunden