27B3CA2

Hochleistungs-Klarheit mit 27" FHD-Monitor mit 100Hz Bildwiederholfrequenz und HDMI

Das neueste Mitglied der B3-Serie ist ein brillantes 27-Zoll-Display mit IPS-Panel für atemberaubende Bilder mit einer Auflösung von 1920 x 1080 und einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz. Wenn Sie einen kompakten Monitor suchen, der größer als 23,8 Zoll ist, treffen Sie mit dem 27B3CA2 die ideale Wahl. Außerdem verfügte über USB-C, was bedeutet, dass Videosignale, Stromzufuhr und Datenübertragung gleichzeitig genutzt werden können, was Ihre Produktivität verbessert. Egal, ob Sie arbeiten oder lernen - mit dem großen Bildschirm des 27B3CA2 tauchen Sie in ein bequemes und angenehmes Seherlebnis ein.

ALLGEMEIN	
Modellname	27B3CA2
EAN	4038986181471
Kanal	B2C
Produktlinie	Basic-Line
Designfamilie	B3

BILDSCHIRM	
Bildschirmgröße (Zoll)	27
Bildschirmgröße (cm)	68,58
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	100 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Reaktionszeit MPRT	1 ms
Statisches Kontrastverhältnis	1300:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,3114
Pixel pro Zoll	82

AUSSEN	
Randtyp (vorne)	Ultraschmal

ERGONOMIE	
Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 1.4
USB-C-Konnektivität	USB-C (DP Alt mode) x 1
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2 (Gen 1)
USB nachgeschaltete Ausgänge	2
USB-Schnellladeanschluss	✓
RJ45	No
DVI	0x

MULTIMEDIA	
Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	1x Audio out combine with microphone

MERKMALE	
Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
KVM	No
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	101,4
Farbraum (DCI-P3) CIE 1931 %	75
Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	80,7
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,4
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	86,9

NACHHALTIGKEIT	
Energy Star	Energy star 8

ENERGIE / UMWELT	
Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3

PRODUKTMASSE	
Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	616.6 x 452.9 x 229.5
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	616.6 x 45.4x 356.7
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	690 x 142 x 453
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	690 x 142 x 453
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	4,43
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	6,93
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6,93
Produkt ohne Standfuß (in kg)	4,05

PAKETINHALT	
HDMI-Kabel	1.5
USB-C-zu-C-Kabel	1.8

SONSTIGE INFORMATIONEN	
MTBF	30.000 hours (with backlight)