



24B3CA2

Hochleistungs-Klarheit mit 23,8" FHD-Monitor mit 100Hz Bildwiederholfrequenz und HDMI

Das neueste Mitglied der B3-Serie ist ein brillantes 23,8-Zoll-Display mit IPS-Panel für atemberaubende Bilder mit einer Auflösung von 1920 x 1080 und einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz. Wenn Sie auf der Suche nach einem kompakten Monitor mit brillanter Darstellung sind, ist der 24B3CA2 die ideale Wahl. Außerdem werden Videosignal, Strom und Daten über ein einziges USB-Kabel bereitgestellt, was Ihre Produktivität steigert. Egal, ob Sie arbeiten oder lernen - mit dem kompakten Bildschirm des 24B3CA2 tauchen Sie in ein bequemes und angenehmes Seherlebnis ein.

ALLGEMEIN

Modellname	24B3CA2
EAN	4038986141468
Kanal	B2C
Produktlinie	Basic-Line
Designfamilie	B3

BILDSCHIRM	
Bildschirmgröße (Zoll)	23,8
Bildschirmgröße (cm)	60,5
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	100 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Reaktionszeit MPRT	1 ms
Statisches Kontrastverhältnis	1300:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,2745
Pixel pro Zoll	93

AUSSEN	
Randtyp (vorne)	Ultraschmal
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

ERGONOMIE	
Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 1.4
USB-C-Konnektivität	USB-C (DP Alt mode) x 1
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2 (Gen 1)
USB nachgeschaltete Ausgänge	2
USB-Schnellladeanschluss	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	1x Audio out
MonitorWebcam	No

MERKMALE

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	102,5
Farbraum (DCI-P3) CIE 1931 %	75,7
Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	81,6
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	76,1
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	87,8

NACHHALTIGKEIT

TCO-zertifiziert	No
Energy Star	Energy star 8

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	542.4 x 412.1 x 202.3
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	614 x126 x 394
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	614 x126 x 394
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	5,28
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	3,36
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	5,28
Produkt ohne Standfuß (in kg)	3,04

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.5
USB-C-zu-C-Kabel	1.8
RS232	-
Netzkabel	✓
Netzteil	-

SONSTIGE INFORMATIONEN

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------