

## CU34P3CV

### 34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR



АОС CU34P3CV — это 34-дюймовый изогнутый монитор с матрицей VA с разрешением WQHD (3440 x 1440) и красивой трехсторонней ультратонкой рамкой, который обеспечивает полное погружение в изображение. Соотношение сторон Wide QHD 21:9 этой модели расширяет поле зрения, демонстрируя круговой обзор для получения непередаваемых впечатлений во время просмотра кинофильмов. Панель яркостью 300 нит с широкими углами обзора 178/178°, оснащенная двумя встроенными динамиками мощностью 5 Вт + 5 Вт, гарантирует повышение ежедневной производительности в современном гибком офисе. Монитор CU34P3CV повысит вашу производительность благодаря USB-C с поддержкой технологии Power Delivery до 65 Вт, функции передачи данных и альтернативного режима DP. Возможности подключения этого монитора улучшены благодаря USB-концентратору и разъему RJ-45. Этот монитор обладает рядом сертификатов экологической безопасности, включая EPA, TCO и EPEAT, демонстрируя заботу производителя об окружающей среде.

#### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	CU34P3CV
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	P3

**ЭКРАН**

Размер экрана (дюйм.)	34
Размер экрана (см)	86,36
Плоский/изогнутый	Изогнутый
Радиус изогнутости	1500R
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	3440x1440
Соотношение сторон	21:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	100 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Шаг пикселя (мм)	0,23175
Пикселей на дюйм	110

**ЭКСТЕРЬЕР**

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

**ЭРГОНОМИКА**

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5~20°
Поворот	180°
Переворот	-90°~90°
Регулировка по высоте (мм)	150mm

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Подключения USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 1)
Нисходящие порты USB	4
RJ45	1x 10M/100M/1G

**МУЛЬТИМЕДИА**

Динамики	✓
Мощность динамика	5 W x 2
Сигнал аудиовыхода	1x Audio out

**ФУНКЦИИ**

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	92

**ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

Сертификат TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Золотистый

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3

**РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	808.34 x 367.45 x 104.7mm
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	1070(W) x 556(H) x 190(D) mm
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	12,95
Вес нетто без упаковки (кг)	10
Изделие без подставки (кг)	6,92

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель USB-C на C/A	1.8
Кабель питания	✓
Кабель питания C13	1.8

**ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

СВБР (за исключением панели)	70 000 ч
СВБР (включая панель)	30 000 ч