



Q27U3CV

Точное инженерное исполнение для графического совершенства, достигаемого благодаря высокоточной аппаратной калибровке (Delta E < 2), калибровке с использованием ПО Calman (Calman Ready) и потрясающей IPS-панели QD

AOC Graphic Pro Q27U3CV невероятно точно передает цвета сразу после распаковки благодаря аппаратной калибровке, которая позволяет достичь значения Delta E < 2 (sRGB). Благодаря возможности калибровки с использованием ПО Calman (Calman Ready) вы можете легко подстроить параметры для получения оптимального изображения. Этот монитор, охватывающий 98 % цветового пространства DCI P3, 100 % sRGB и 100 % Rec 709, идеально подходит для редактирования графики и фотографий, так как обеспечивает превосходное качество по сравнению со стандартными мониторами. Показатель Delta E < 2 означает точную цветопередачу, даже за пределами восприятия человеческого глаза. В сочетании с IPS-панелью QD, поддержкой Vesa DisplayHDR 400, док-станцией USB-C и элегантным дизайном этот монитор становится лучшим выбором для профессионалов.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	Q27U3CV
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Ultra
Семейство конструкций	U3

ЭКРАН	
Размер экрана (дюйм.)	27
Размер экрана (см)	68,6
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	2560x1440
Название разрешения	QHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS QD
Тип подсветки	WLED
Мак Частота обновления	75 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16.7M (8bits)
Brightness in nits	HDR 420 nits
Шаг пикселя (мм)	0,2331
Пикселей на дюйм	109

ЭКСТЕРЬЕР	
Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный, Серебристый
Отделка рамки (спереди)	Painted
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА	
Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	6.5° ~ 23°
Поворот	-30° ~ 30°
Переворот	90° ~ 90°
Регулировка по высоте (мм)	150mm

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Подключения USB-C	1 x USB-C (DP1.2 Alt Mode, USB3.2 Gen 1 - upstream, 5Gbps, w/ HDR, PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync) 1 x USB-C (USB3.2 Gen 1 - downstream, 5Gbps, PD 15W)
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 1)
Нисходящие порты USB	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
Порт быстрой зарядки USB	✓
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	3 W x 2
Сигнал аудиовыхода	1x Audio out

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	Yes
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	97,9
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	96

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	Yes
EPEAT	Yes (any level)

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	613.8 x (401.3~547.7) x 238.4
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	613.8 x 365.0 x 52.5
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	825 x 480 x 162
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	9,99
Вес нетто без упаковки (кг)	4,8
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	9,99
Изделие без подставки (кг)	6,5

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель питания C13	1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР (за исключением панели)	70 000 ч
СВБР (включая панель)	30 000 ч