



## U27B3CF

**27-дюймовый UHD-монитор с IPS-панелью, HDR10, USB-C и регулируемой по высоте подставкой.**

Повысьте продуктивность с AOC U27B3CF. UHD-монитор 27" с панелью IPS с яркими цветами и широкими углами обзора поддерживает частоту обновления 60 Гц. Эргономичная регулируемая подставка снижает нагрузку на шею при длительной работе. Порт USB-C 65 Вт для упрощенного подключения и HDR10 для невероятной четкости изображения. Встроенные динамики (2 Вт) качественно воспроизводят звук.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	U27B3CF
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic
Семейство конструкций	B3
Дата запуска (расчетная)	18.07.2024

**ЭКРАН**

Размер экрана (дюйм.)	27
Размер экрана (см)	68,6
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	3840x2160
Название разрешения	UHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2
Пикселей на дюйм	163

**ЭКСТЕРЬЕР**

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

**ЭРГОНОМИКА**

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/20
Регулировка по высоте (мм)	110mm

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Подключения USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 1)
Нисходящие порты USB	2
Порт быстрой зарядки USB	✓

**МУЛЬТИМЕДИА**

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
Веб-камера	No

**ФУНКЦИИ**

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	125,1
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	94,9
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	99,6
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	95,4
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	107,2

**ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

Сертификат TCO	10
----------------	----

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	F

**РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	614.0 × (407.9~517.9) × 229.8
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	614.0 × 363.8 × 45.7
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	820 x 481 x 162
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	9,31
Вес нетто без упаковки (кг)	5,64
Изделие без подставки (кг)	4,08

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.5
Кабель USB-C на C	1.8
Кабель питания	✓

**ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

СВБР	50.000 hours
------	--------------