



## U27E3UF

Расширьте свои возможности с помощью 27-дюймового UHD IPS-монитора U27E3UF с разрешением 3840x2160 и регулируемой по высоте подставкой.

Улучшите возможности просмотра с помощью 27-дюймового IPS-монитора U27E3UF с высоким разрешением 3840 x 2160 (UHD). Технология без мерцания обеспечивает комфортное просмотр, а регулируемая по высоте подставка обеспечивает эргономичную гибкость. Благодаря умным технологиям подключения и функции понижения уровня синего света, снижающей нагрузку на глаза, U27E3UF является идеальным решением для обеспечения максимальной производительности и четкости изображения.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	U27E3UF
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Essential
Семейство конструкций	E3
Дата запуска (расчетная)	15.08.2024

**ЭКРАН**

Размер экрана (дюйм.)	27
Размер экрана (см)	68,6
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	3840x2160
Название разрешения	UHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m <sup>2</sup>
Шаг пикселя (mm)	0,1554
Пикселей на дюйм	163

**ЭКСТЕРЬЕР**

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

**ЭРГОНОМИКА**

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/35
Поворот	180/180
Переворот	90/90
Регулировка по высоте (мм)	150mm

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 1)
Нисходящие порты USB	4
Порт быстрой зарядки USB	✓

**МУЛЬТИМЕДИА**

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

**ФУНКЦИИ**

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	99,6
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	107,2

**ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

Сертификат TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Золотистый

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0
Класс энергоэффективности	E

**РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	613.8 x (395.71~544.0) x 200.2
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	613.8 x 369.6 x 52.8
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	820 x 481 x 162
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	9,22
Вес нетто без упаковки (кг)	6,15
Изделие без подставки (кг)	4,3

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель питания	✓
Кабель питания C13	1.8

**ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

СВБР (за исключением панели)	70 000 ч
СВБР (включая панель)	30 000 ч