



## I2475PXQU/GR

### Écran Pro IPS ergonomique avec concentrateur USB

Perfect for any office: This energy efficient and highly ergonomic 24" display boasts an accurate IPS panel, a USB hub and numerous input options including DisplayPort.

#### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	I2475PXQU/GR
EAN	4038986145541
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	75 ID
Date de lancement (ETA)	03/04/2016

#### ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	23,8
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	200M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2745

**ERGONOMIE**

Fixation murale Vesa	100x100
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	130mm

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

**CARACTÉRISTIQUES**

Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	-

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Certifié TCO	7
--------------	---

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,2
Classe énergétique	A

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	489(H) x 554.4(W) x 212.9(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	420(H) x 693(W) x 184(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	7,7
Poids net emballage exclus (en kg)	5,53

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble D-SUB (VGA)	1.8
Câble DVI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble audio	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8

**AUTRES INFORMATIONS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

**CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE**

ISO 9241-307	✓
--------------	---