



24B2XHM2

Moniteur VA de 23,8" fin et élégant offrant des couleurs vivantes, une vision grand angle et une technologie de confort visuel

Le modèle 24B2XHM2 de la série B2 emploie une dalle VA Full HD de 23,8" offrant de larges angles de vision, des couleurs précises et vivantes et une grande souplesse de connectivité. Il présente un profil fin et une dalle sans cadre sur 3 côtés, permettant des configurations à plusieurs moniteurs. Oubliez la fatigue visuelle grâce aux technologies LowBlue et FlickerFree d'AOC.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	24B2XHM2
EAN	4038986149594
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B2
Date de lancement (ETA)	15/01/2021

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	23,8
Taille de l'écran (cm)	60,452
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2745

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/21.5
Pivotement	No

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Concentrateur USB	-
Port USB à charge rapide	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	320.94(H) x 539.47(W) x 37.6(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	4,5
Poids net emballage exclus (en kg)	2,7

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	✓
--------------	---