



## Q27B3CF2

**Brillance compacte avec connectivité USB-C et supports réglables en hauteur pour une productivité améliorée**

Le Q27B3CF2 se distingue par son écran IPS QHD de 27 pouces, assurant que chaque détail soit rendu avec clarté et précision. Profitez d'une performance fluide même lors de tâches exigeantes, grâce à son taux de rafraîchissement de 100Hz. Avec sa connectivité USB-C, vous pouvez transférer des données sans effort tout en maintenant une sortie vidéo de haute qualité. De plus, son support réglable en hauteur offre un confort ergonomique pour une utilisation professionnelle prolongée, en faisant le compagnon parfait pour votre espace de travail.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	Q27B3CF2
EAN	4038986181464
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B3

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	2560x1440
Nom de la résolution	QHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	100 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	1500:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16.7M (8bits)
Brightness in nits	350 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2331
Pixels par pouce	109

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Ultra mince
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Mat

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5 / +25
Basculement	No
Pivotement	No
Réglage en hauteur (mm)	110mm

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 2.2
Connectivité USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1)
Ports USB en aval	2
Port USB à charge rapide	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
MonitorWebcam	No

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	120,8
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %	86,4
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	96,2
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	86,8
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	103,5

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Certifié TCO	No
Energy Star	Energy star 8

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	616.6 x 45.6 x 356.7
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	820 x162 x 481
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	820 x162 x 481
Poids brut emballage inclus (en kg)	8,62
Poids net emballage exclus (en kg)	5,51
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	8,62
Produit sans support (kg)	3,97

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.5
Câble USB-C vers C	1.8
Câble d'alimentation	✓

**AUTRES INFORMATIONS**

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------