



27V5C/BK

27" IPS FHD-paneel voor een hogere productiviteit met comfort, USB-C en PD65W

De AOC 27V5C is een aan drie zijden frameeloos chassis met een 27" IPS-paneel met FHD-resolutie voor een comfortabele en uitstekende kijkervaring. Ga voor volledige connectiviteitsopties met USB-C met Power Delivery tot 65 W, 4 USB-poorten, HDMI & DisplayPort-ondersteuning. Inloggen is eenvoudig en veilig dankzij Windows Hello.

ALGEMEEN	
Modelnaam	27V5C/BK
EAN	4038986180160
Kanaal	B2B, B2C
Productlijn	Value-line
Ontwerpfamilie	V5
Introductiedatum (verwacht)	01-06-2022

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	27
Schermafmeting (cm)	68,6
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	4ms
Responstijd MPRT	1 ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,3114
Pixels per Inch	82

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Mat
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Mat

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	3° ±2° ~ 21° ±2°
Zwenken	28° ±2° ~28° ±2°
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	130mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C connectiviteit	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-poorten - downstream	4
USB-poort snelladen	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	3 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)
MonitorWebcam	No

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Freesync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (sRGB) CIE 1976 %	101
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1931 %	75
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	81
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	75
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1976 %	87

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	F

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	518.0(H)x 614.6(W)x200.0(D)mm
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	357.94(H)x 614.6(W)x37.95(D)mm
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	558(H) × 710(W) × 160(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	7,38
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	5,23

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.5
Kabel USB-C naar C.	1.8
Stroomkabel	✓
Stroomadapter	-

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (inclusief paneel)	50 000 uur