



24V5CE/BK

24" IPS FHD-paneel voor het kleinste thuishkantoor, met USB-C en PD65W

De AOC 24V5CE is een driezijdige frameloze monitor die wordt aangedreven door een 24" IPS-paneel met FHD-resolutie voor een uitstekende kijkervaring; klaar om uw productiviteit een boost te geven, met USB-C met Power Delivery tot 65 W, 4 USB-poorten en HDMI.

ALGEMEEN

Modelnaam	24V5CE/BK
EAN	4038986140133
Kanaal	B2C
Productlijn	Value-lijn
Ontwerpfamilie	V5
Introductiedatum (verwacht)	06-07-2022

SCHERM

Schermafmeting (inch)	23,8
Schermafmeting (cm)	60,4
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	6H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	300 cd/m ²
Pixel-pitch (mm)	0,3114
Pixels per Inch	93

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Mat
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Mat

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	3° ±2° ~ 21° ±2°
Draaien	No

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitale HDCP (HDMI-versie)	HDCP 1.4
USB-C connectiviteit	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-poorten - downstream	4
USB-poort snelladen	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	3 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)
MonitorWebcam	No

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Freesync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (sRGB) CIE 1976 %	118
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1931 %	88
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	94
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	88
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1976 %	101

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	F

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	539.34(H)x428.79(W) x185(D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	539.34(H)x318.59(W) x45.3(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	395Hx780Wx126D
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	6,96
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	4,75

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.5
Kabel USB-C naar C.	1.8
Stroomkabel	✓
Stroomadapter	-

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (inclusief paneel)	50 000 uur