



24B2XDM

Dunne en slanke 23.8" VA-monitor met levendige kleuren, brede kijkhoeken en oogvriendelijke technologie

De 24B2XDM uit de serie B2 heeft een 23.8" Full HD VA-scherm met brede kijkhoeken, levensechte, sprankelende kleuren en ook nog een flexibele connectiviteit. Het elegante design heeft een slank profiel en een scherm dat aan drie zijden randloos is, voor het naadloos positioneren van meerdere monitoren. Dankzij de LowBlue-modus en de FlickerFree-technologieën van AOC behoort oogvermoeidheid tot het verleden.

| ALGEMEEN | |
|-----------------------------|---------------|
| Modelnaam | 24B2XDM |
| EAN | 4038986149617 |
| Kanaal | B2C |
| Productlijn | Basic-line |
| Ontwerpfamilie | B2 |
| Introductiedatum (verwacht) | 15-01-2021 |

| SCHERM | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Schermafmeting (inch) | 23,8 |
| Schermafmeting (cm) | 60,452 |
| Plat / Gebogen | Plat |
| Hardheid display | 3H |
| Behandeling paneel | Anti-reflectie (AG - Antiglare) |
| Resolutie paneel | 1920x1080 |
| Naam van resolutie | FHD |
| Aspect-verhouding | 16:9 |
| Paneeltype | VA |
| Type achtergrondverlichting | WLED |
| Max Verversfrequentie | 75 Hz |
| Responstijd GtG | 4ms |
| Statische contrastverhouding | 3000:1 |
| Dynamische contrastverhouding | 20M:1 |
| Kijkhoek (CR10) | 178/178 |
| Displaykleuren | 16,7 miljoen |
| Brightness in nits | 250 cd/m ² |
| Pixel-pitch (mm) | 0,275 |
| Pixels per Inch | 93 |

| BUITENKANT | |
|---|-------------------|
| Type bezel (voorkant) | 3-zijdig randloos |
| Kleur bezel (voorkant) | Zwart |
| Afwerking bezel (achterkant) | Met structuur |
| Kleur van de behuizing (achterkant) | Zwart |
| Afwerking van de behuizing (achterkant) | Met structuur |

| ERGONOMIE | |
|------------------|---------|
| Vesa-wandmontage | 100x100 |
| Kantelen | -5/20 |
| Draaien | No |

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

| | |
|---------------------|----------|
| USB-hub | - |
| USB-poort snelladen | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDIAAL

| | |
|----------------------|---|
| Ingebouwde microfoon | - |
|----------------------|---|

FUNCTIES

| | |
|-------------------------|----------------|
| Blue Light -technologie | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Kensington-slot | ✓ |

VERMOGEN / MILIEU

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Voeding | Extern |
| Voedingsbron | 100 - 240V 50/60Hz |
| Energieverbruik stand-by in watt | 0,3 |
| Energieverbruik uit in watt | 0,3 |
| Energieklasse | F |

PRODUCTAFMETINGEN

| | |
|--|-----------------------------------|
| Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm | 418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D) |
| Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm | 320.94(H) x 539.47(W) x 37.6(D) |
| Afmetingen verpakking (BxHxD) mm | 492(H) x 614(W) x 131(D) |
| Brutogewicht incl. verpakking (kg) | 4,5 |
| Brutogewicht excl. verpakking (kg) | 2,7 |

WAT ZIT ER IN DE DOOS

| | |
|-------------------|-----|
| D-SUB (VGA)-kabel | 1.5 |
| Stroomkabel C13 | 1.5 |

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307

