



27B3CF2

Compacte briljantie met USB-C-connectiviteit en in hoogte verstelbare standaards voor verbeterde productiviteit

Maak kennis met de nieuwste toevoeging aan de B3-lijn: een schitterend 27-inch scherm met een IPS-paneel voor adembenemende beelden en levensechte kleuren. Als je op zoek bent naar iets dat groter is dan 23,8 inch, dan is de 27B3CF2 de ideale keuze. Met USB-C-implementatie zijn videosignaal, stroomvoorziening en gegevensoverdracht tegelijkertijd mogelijk. De monitor beschikt over dezelfde kenmerken als de 24B3CF2, wat betekent dat hij in hoogte verstelbare standaarden biedt, waardoor ergonomische functies naadloos in uw werkruimte worden geïntegreerd. Met de mogelijkheid om de hoogte aan te passen aan uw voorkeuren, kunt u de perfecte kijkhoek bereiken, waardoor de belasting van uw nek en ogen wordt verminderd tijdens langdurige werk- of studiesessies. Of u nu werkt of studeert, geniet van een comfortabelere en plezierigere kijkervaring met het grote schermformaat van de 27B3CF2.

ALGEMEEN	
Modelnaam	27B3CF2
EAN	4038986181457
Kanaal	B2C
Productlijn	Basic-line
Ontwerpfamilie	B3
Introductiedatum (verwacht)	01-01-2024

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	27
Schermafmeting (cm)	68,6
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	100 Hz
Responstijd GtG	4ms
Responstijd MPRT	1 ms
Statische contrastverhouding	1300:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,3114
Pixels per Inch	82

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	Ultrasmaal
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5 / +25
Zwenken	No
Draaien	No
Hoogte-instelling (mm)	110mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitale HDCP (HDMI-versie)	HDCP 1.4
USB-C connectiviteit	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.2 (Gen 1)
USB-poorten - downstream	2
USB-poort snelladen	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)
MonitorWebcam	No

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (sRGB) CIE 1976 %	101,4
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1931 %	75
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	80,7
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,4
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1976 %	86,9

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	No
Energy Star	Energy star 8

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	E

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	616.6 x 45.3 x 356.7
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	820 x 162 x 481
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	820 x 162 x 481
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	8,71
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	5,56
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	8,71
Product zonder standaard (kg)	4,03

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.5
Kabel USB-C naar C.	1.8
RS232	-
Stroomkabel	✓
Color and brightness uniformity report in box	-