



U32U3CV

Diseñado con precisión para la excelencia gráfica, con precisión calibrada por hardware (Delta E < 2), calibración lista para calman y un panel UHD Nano IPS

El AOC Graphic Pro U32U3CV proporciona una precisión de colores sobresaliente desde el primer momento, gracias a su calibración por hardware que alcanza Delta E < 2 (sRGB). Ajuste fácilmente la configuración para obtener el máximo rendimiento con la característica Calman Ready. Con una cobertura completa del 100% del espacio de color sRGB y Rec 709, además de un destacado 98% de cobertura del espacio de color DCI P3, está hecho a medida para la edición de gráficos y fotografías y ofrece una calidad superior a la de los monitores estándar. Su precisión con Delta E < 2 garantiza una reproducción cromática precisa que supera la percepción del ojo humano. Mejorado con una pantalla UHD Nano IPS, Vesa DisplayHDR 400, estación de acoplamiento USB-C y un diseño elegante, destaca como la mejor opción para los profesionales.

GENERAL

| | |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo | U32U3CV |
| EAN | 4038986112086 |
| Canal | B2B |
| Línea de productos | Ultra-line |
| Familia de diseño | U3 |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 15-4-2024 |

| PANTALLA | |
|----------------------------------|--------------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 31,5 |
| Tamaño pantalla (cm) | 80 |
| Plano / Curvo | Plano |
| Radio de curvatura | Flat |
| Dureza de la pantalla | 3H |
| Tratamiento del panel | Antibrillo (AG) |
| Resolución del panel | 3840x2160 |
| Nombre de la Resolución | UHD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | Nano IPS |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Max Tasa de refresco | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 4 ms |
| Relación de contraste estático | 1000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 50M:1 |
| Ángulo de visión (CR10) | 178/178 |
| Colores de la pantalla | 1.073B (8bits+FRC) |
| Brightness in nits | HDR 400 nits |
| Separación de los píxeles (mm) | 0,18159 |
| Píxeles por pulgada | 140 |

| EXTERIOR | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tipo de bisel (frontal) | Sin marco en 3 lados |
| Color del bisel (frontal) | Negro, Plata |
| Acabado del bisel (frontal) | Painted |
| Color del armario (parte trasera) | Negro |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura |

| ERGONOMÍA | |
|-----------------------|-------------|
| Soporte de pared Vesa | 100x100 |
| Inclinación | -6.5° ~ 23° |
| Rotación | -15° ~15° |
| Pivotación | -90° ~ 90° |
| Ajuste de altura (mm) | 150mm |

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------------|--|
| HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
| HDCP digital (versión HDMI) | HDCP 2.2 |
| Puerto de pantalla | DisplayPort 1.4 x 1 |
| Conectividad USB-C | 1 x USB-C (DP1.4 Alt Mode, USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps, w/ HDR, Max. PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - downstream, 10Gbps, power supply up to 15W) |
| Velocidad regleta de USB | USB 3.2 (Gen 2) |
| Puertos USB descendente | USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W) |
| RJ45 | 1x 10M/100M/1G |

MULTIMEDIA

| | |
|----------------------|--------------|
| Altavoces | ✓ |
| Potencia del altavoz | 3 W x 2 |
| Salida de audio | 1x Audio out |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---------------|
| Tecnología de sincronización (VRR) | Adaptive Sync |
| Tecnología Blue Light | Anti luz azul |
| Multivisión (PbP, PiP) | PiP+PbP |
| Flicker-Free (sin parpadeo) | Flicker Free |
| KVM | Yes |
| Bloqueo Kensington | ✓ |
| Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 % | 98,3 |
| Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 % | 92,5 |

SOSTENIBILIDAD

| | |
|-------------------|---------------|
| Certificación TCO | 9 |
| Energy star | Energy star 8 |

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

| | |
|---|--------------------|
| Alimentación eléctrica | Interno |
| Fuente de alimentación | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,3 |
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,3 |
| Clase de energía | F |

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

| | |
|---|-------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 714.4 x(459.3~609.3) x 258.6 |
| Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm | 714.4 x 422.3 x 52.5 |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 930 x 161 x 510 |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 12,58 |
| Peso neto con embalaje (en kg) | 8,46 |
| Producto sin soporte (kg) | 6,34 |

CONTENIDO DE LA CAJA

| | |
|---|-----|
| Cable HDMI | 1.8 |
| Cable DisplayPort | 1.8 |
| Cable USB-C a C/A | 1.2 |
| Cable de alimentación | ✓ |
| Cable de corriente C13 | 1.8 |
| Color and brightness uniformity report in box | ✓ |

OTROS DATOS

| | |
|----------------------------|--------------|
| MTBF (excluyendo el panel) | 70 000 horas |
| MTBF (incluyendo el panel) | 30 000 horas |

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | - |
|--------------|---|