

## U27B3CF

**Monitor UHD de 27 pulgadas con panel IPS, HDR10, USB-C y soporte de altura ajustable**



Maximiza tu produc. con el AOC U27B3CF. Este monitor UHD de 27" tiene un panel IPS para amplios ángulos de visión y una frecuencia de actualización perfecta de 60Hz. El soporte de altura ajustable garantiza la comodidad y reduce la tensión en el cuello. Conectividad fácil: puerto USB-C 65W y compatibilidad con HDR10 para gráficos muy claros. El monitor también incluye altavoces integrados de 2 vatios para un mejor audio.

### GENERAL

Nombre del modelo	U27B3CF
EAN	4038986181518
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	B3
Fecha de lanzamiento (ETA)	18-7-2024

### PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27
Tamaño pantalla (cm)	68,6
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	3840x2160
Nombre de la Resolución	UHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2

**EXTERIOR**

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Mate
Color del armario (parte trasera)	Negro

**ERGONOMÍA**

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/20
Ajuste de altura (mm)	110mm

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Conectividad USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (Gen 1)
Puertos USB descendente	2
Puerto USB de carga rápida	✓

**MULTIMEDIA**

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
Cámara web	No

**CARACTERÍSTICAS**

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	No
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	125,1
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %	94,9
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	99,6
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	95,4
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	107,2

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	614.0 × (407.9~517.9) × 229.8
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	614.0 × 363.8 × 45.7
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	820 x 481 x 162
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	9,31
Peso neto con embalaje (en kg)	5,64
Producto sin soporte (kg)	4,08

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable HDMI	1.5
Cable de USB-C a C	1.8

**OTROS DATOS**

MTBF

50.000 hours