



U27P2CA

Moniteur de 27" orienté productivité avec résolution UHD 4K, USB-C avec PD et Adaptive Sync

Le modèle U27P2CA est idéal pour les professionnels et les entreprises soucieux d'une productivité renforcée et d'une riche connectivité. Il offre une source d'alimentation USB-C de 65 W, de 4 USB 3.2 et d'une dalle IPS de 27" à large angles de vision en résolution QHD 4K. Ce moniteur est également adapté au jeu avec la technologie Adaptive Sync qui assure une action fluide sans effort

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	U27P2CA
EAN	4038986189859
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	P2

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	3840x2160
Nom de la résolution	UHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	1,07 milliard
Brightness in nits	350 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,1554
Pixels par pouce	1638

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/35
Basculement	-180/180
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	150mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Connectivité USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Concentrateur USB	✓
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
MonitorWebcam	No

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Verrou Kensington	✓

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	8
Energy Star	Energy star 8

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	G

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	(394.5~544.5)(H) x 613.6(W) x 200.1mm(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	690(W) x 595(H) x 160(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	9,6
Poids net emballage exclus (en kg)	7,1
Produit sans support (kg)	5,1