



I2460PXQU

Performance spectaculaire qui privilégie le confort

Cet écran Pro IPS efficace énergiquement augmente l'espace d'affichage pour le visionnage de documents, grâce à son format 16:10. Un hub USB est également à disposition.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	I2460PXQU
EAN	4038986143745
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	60 ID
Date de lancement (ETA)	31/12/2014

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	24
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1200
Nom de la résolution	WUXGA
Format d'affichage	16:10
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,269

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	130mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 2.0 (4 USB downstream ports)
Ports USB en aval	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
--------------	-----------------------

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	6
--------------	---

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,24
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,14
Classe énergétique	A

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	455(H) x 680(W) x 186(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	8,58
Poids net emballage exclus (en kg)	6,65

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble Displayport	1.8
Câble D-SUB (VGA)	1.8

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	✓
--------------	---