



## 24P3CV

**Écran plat IPS FHD de 23,8" sur 3 côtés pour une productivité simple et constante**

L'AOC 24P3CV est un moniteur IPS à écran plat de 23,8 pouces doté d'une conception attrayante de cadre ultrafin à trois côtés qui vous aide à tirer le meilleur parti de votre style de travail flexible. Profitez d'une qualité d'image vive et réaliste grâce à la résolution Full HD (1920 x 1080) améliorée, associée à une luminosité de 300 nits et à des angles de vision généreux de 178/178°. Ce modèle est doté de haut-parleurs 2W + 2W intégrés pour vous permettre de profiter des médias quand vous en avez besoin. Le moniteur 24P3CV est prêt à augmenter votre productivité avec USB-C prenant en charge l'alimentation jusqu'à 65 W, le transfert de données et le mode DP-alt. La connectivité de ce moniteur est améliorée par un hub USB, une sortie RJ-45 et une sortie DP. En gardant à l'esprit la durabilité, un éventail de certifications environnementales, notamment EPA, TCO et EPEAT, complètent ce moniteur.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	24P3CV
EAN	4038986140751
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	P3
Date de lancement (ETA)	14/02/2023

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	23,8
Taille de l'écran (cm)	60,5
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2745
Pixels par pouce	93

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/35
Basculement	180°
Pivotement	-90°~90°
Réglage en hauteur (mm)	150mm

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Connectivité USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2
Ports USB en aval	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Sortie audio	1x Audio out

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	124,3
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	93,9

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Certifié TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Argent

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	540 (W) x (384.4-502.9) (H) x 200.1 (D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	540 (W) x 326.3 (H) x 50.7 (D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	613 (W) x 519 (H) x 162 (D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	8,31
Poids net emballage exclus (en kg)	5,37
Produit sans support (kg)	3,66

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble USB-C vers C/A	1.8
Câble d'alimentation	✓
Câble d'alimentation C13	1.8

**AUTRES INFORMATIONS**

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (hors dalle)	70,000 heures
MTBF (avec dalle)	30,000 heures