# U27P2

**Images pétillantes et performance de pointe d’un écran 4K UHD de 27”**

Le modèle U27P2 est équipé d'un large éventail de fonctionnalités, conçues pour aider les professionnels d'aujourd'hui à atteindre leur potentiel de productivité. Son écran plat IPS/3FL de 27” produit une résolution 4K UHD et 350 cd/m2 de luminosité dans un écran fin et élégant, sans cadre sur 3 côtés. Offrant de larges angles de vision 178°/178° et un concentrateur USB 3.2, il peut être incliné, basculé et réglé en hauteur dans la position idéale. Il est en outre compatible HDMI et DP.

| GÉNÉRALITÉS | |
|---|---|
| Nom du modèle | U27P2 |
| EAN | 4038986187343 |
| Canal | B2B |
| Gamme de produits | Gamme Pro |
| Type conceptuel | P2 |
| Date de lancement (ETA) | 01/07/2020 |

| ÉCRAN | |
|---|---|
| Taille de l'écran (pouces) | 27 |
| Taille de l’écran (cm) | 68,6 |
| Plat / incurvé | Plat |
| Résistance de l’écran | 3H |
| Traitement de la dalle | Antireflets (AG) |
| Résolution de la dalle | 3840x2160 |
| Nom de la résolution | UHD |
| Format d'affichage | 16:9 |
| Type de dalle | IPS |
| Type de rétro-éclairage | WLED |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Temps de réponse GtG | 4 ms |
| Rapport de contraste statique | 1000:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 50M:1 |
| Angle de vision (CR10) | 178/178 |
| Couleurs d'affichage | 1,07 milliard |
| Brightness in nits | 350 cd/m2 |
| Espacement des pixels (mm) | 0,1554 |
| Pixels par pouce | 163 |

| EXTÉRIEUR | |
|---|---|
| Type de cadre (avant) | Sans cadre sur 3 côtés |
| Couleur du cadre (avant) | Noir |
| Finition du cadre (avant) | Texture |
| Couleur de carrosserie (arrière) | Noir |
| Finition de carrosserie (arrière) | Texture |

| ERGONOMIE | |
|---|---|
| Fixation murale Vesa | 100x100 |
| Inclinaison | -5/35 |
| Basculement | -180/180 |
| Pivotement | Yes |
| Réglage en hauteur (mm) | 150mm |

| CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA | |
|---|---|
| HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Concentrateur USB | ✓ |
| Vitesse du concentrateur USB | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| Ports USB en aval | 4 |
| Port USB à charge rapide | ✓ |

| MULTIMÉDIA | |
|---|---|
| Haut-parleurs | ✓ |
| Puissance du haut-parleur | 2 W x 2 |
| Microphone intégré | - |
| Sortie audio | Sortie casque (3,5mm) |

| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Technologie de synchronisation (VRR) | Adaptive Sync |
| Technologie Blue Light | Low Blue Light |
| Multivue (PbP, PiP) | PiP+PbP |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Verrou Kensington | ✓ |
| Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 % | 81 |

| DÉVELOPPEMENT DURABLE | |
|---|---|
| Certifié TCO | 9 |
| Energy Star | Energy star 8 |
| EPEAT | Argent |

| ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT | |
|---|---|
| Alimentation électrique | Interne |
| Source d'alimentation | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consommation d’énergie en veille en watts | 0,3 |
| Consommation d’énergie à l’arrêt en watts | 0,3 |
| Classe énergétique | G |

| DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM | |
|---|---|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D) |
| Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm | 369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D) |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm | 595(H) x 690(W) x 160(D) |
| Poids brut emballage inclus (en kg) | 9,3 |
| Poids net emballage exclus (en kg) | 6,7 |

| QUE CONTIENT L'EMBALLAGE | |
|---|---|
| Câble HDMI | 1.8 |
| Câble Displayport | 1.8 |
| Câble audio | 1.8 |
| Câble d'alimentation C13 | 1.8 |

| CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE | |
|---|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |