



24B3CA2

Clarté haute performance avec moniteur FHD de 23,8" à 100Hz et HDMI

Voici le dernier-né de la gamme B3 : un écran exceptionnel de 23,8 pouces doté d'un panneau IPS pour des visuels à couper le souffle, avec une résolution de 1920 x 1080 et une fréquence de rafraîchissement de 100 Hz. Intéressé par un moniteur compact et une expérience de jeu plus fluide ? Ne cherchez plus : le 24B3CA2 constitue le choix idéal. Cerise sur le gâteau, vous boostez votre productivité grâce à un câble USB-C unique qui prend en charge le signal vidéo, l'alimentation et le transfert de données. Pour travailler ou étudier, l'écran compact du 24B3CA2 offre une expérience visuelle plus confortable et plus agréable.

GÉNÉRALITÉS

| | |
|-------------------|---------------|
| Nom du modèle | 24B3CA2 |
| EAN | 4038986141468 |
| Canal | B2C |
| Gamme de produits | Gamme Basic |
| Type conceptuel | B3 |

| ÉCRAN | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'écran (pouces) | 23,8 |
| Taille de l'écran (cm) | 60,5 |
| Plat / incurvé | Plat |
| Résistance de l'écran | 3H |
| Traitement de la dalle | Antireflets (AG) |
| Résolution de la dalle | 1920x1080 |
| Nom de la résolution | FHD |
| Format d'affichage | 16:9 |
| Type de dalle | IPS |
| Type de rétro-éclairage | WLED |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 100 Hz |
| Temps de réponse GtG | 4 ms |
| Temps de réponse MPRT | 1 ms |
| Rapport de contraste statique | 1300:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 20M:1 |
| Angle de vision (CR10) | 178/178 |
| Couleurs d'affichage | 16.7M (6bits+FRC) |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Espacement des pixels (mm) | 0,2745 |
| Pixels par pouce | 93 |

| EXTÉRIEUR | |
|-----------------------------------|-------------|
| Type de cadre (avant) | Ultra mince |
| Couleur du cadre (avant) | Noir |
| Finition du cadre (avant) | Texture |
| Couleur de carrosserie (arrière) | Noir |
| Finition de carrosserie (arrière) | Texture |

| ERGONOMIE | |
|----------------------|--------------------------|
| Fixation murale Vesa | 100x100 |
| Inclinaison | -5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0) |

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| HDCP numérique (version HDMI) | HDCP 1.4 |
| Connectivité USB-C | USB-C (DP Alt mode) x 1 |
| Concentrateur USB | ✓ |
| Vitesse du concentrateur USB | USB 3.2 (Gen 1) |
| Ports USB en aval | 2 |
| Port USB à charge rapide | ✓ |
| RJ45 | No |
| D-SUB (VGA) | 0x |
| DVI | 0x |

MULTIMÉDIA

| | |
|---------------------------|--------------|
| Haut-parleurs | ✓ |
| Puissance du haut-parleur | 2 W x 2 |
| Microphone intégré | - |
| Sortie audio | 1x Audio out |
| MonitorWebcam | No |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|----------------|
| Technologie de synchronisation (VRR) | Adaptive Sync |
| Technologie Blue Light | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| KVM | No |
| Verrou Kensington | ✓ |
| Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 % | 102,5 |
| Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 % | 75,7 |
| Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 % | 81,6 |
| Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 % | 76,1 |
| Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 % | 87,8 |

DÉVELOPPEMENT DURABLE

| | |
|--------------|---------------|
| Certifié TCO | No |
| Energy Star | Energy star 8 |

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

| | |
|---|--------------------|
| Alimentation électrique | Interne |
| Source d'alimentation | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consommation d'énergie en veille en watts | 0,5 |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0,3 |

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

| | |
|---|-----------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 542.4 x 412.1 x 202.3 |
| Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm | 542.4 x 316.2 x 44.6 |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm | 614 x126 x 394 |
| Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN) | 614 x126 x 394 |
| Poids brut emballage inclus (en kg) | 5,28 |
| Poids net emballage exclus (en kg) | 3,36 |
| Gross weight incl. package (in kg) (CN) | 5,28 |
| Produit sans support (kg) | 3,04 |

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

| | |
|--------------------|-----|
| Câble HDMI | 1.5 |
| Câble USB-C vers C | 1.8 |

AUTRES INFORMATIONS

| | |
|------|-------------------------------|
| MTBF | 30.000 hours (with backlight) |
|------|-------------------------------|