



U32E2N

Qualité d'image pétillante et productivité renforcée avec un écran 4K UHD de 31,5"

Le modèle U32E2N est équipé d'une dalle VA/3FL de 31.5" sans cadre sur 3 côtés et de la résolution 4K UHD, qui permet aux utilisateurs de voir davantage à l'écran et qui produit parallèlement des détails plus précis et des images plus éclatantes.

Gorgé de fonctionnalités, ce modèle offre de quoi combler tous les besoins de l'utilisateur professionnel d'aujourd'hui, notamment de larges angles de vision de 178°/178°, des haut-parleurs intégrés, la compatibilité HDMI et DP, ainsi qu'un socle inclinable, une entrée de source automatique, et des technologies de protection oculaire comme Flicker-Free et Low Blue Mode.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	U32E2N
EAN	4038986118286
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Essential
Type conceptuel	E2
Date de lancement (ETA)	15/09/2020

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	31,5
Taille de l'écran (cm)	80,01
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	3840x2160
Nom de la résolution	UHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	2500:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	350 cd/m2

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/23
Pivotement	No

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	-
Port USB à charge rapide	-

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	3 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	77

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	G

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	522.81(H) x 714.82(W) x 253.81(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	425.24(H) x 714.82(W) x 55.71(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	546(H) x 820(W) x 187(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	11,2
Poids net emballage exclus (en kg)	8,34

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8

