



Q27V5C/BK

27" IPS-Monitor für Ihr Home Office mit QHD-Auflösung, USB-C und PD65W

Der AOC Q27V5C bietet ein herausragendes Seherlebnis mit QHD-Auflösung, HDR-Modus und IPS-Weitwinkeltechnologie. Das Gerät bietet beste Anschlussmöglichkeiten wie USB-C mit einer Stromversorgung bis zu 65 W, 4 USB-Anschlüsse, HDMI- und DisplayPort-Anschluss. Das Modell passt dank seines schlanken, dreiseitigen und rahmenlosen Designs und des verstellbaren Sockels zu jeder Büro- bzw. Wohnungseinrichtung.

ALLGEMEIN	
Modellname	Q27V5C/BK
EAN	4038986180177
Kanal	B2B, B2C
Produktlinie	Value-Line
Designfamilie	V5
Einführungsdatum (ETA)	01.06.2022

BILDSCHIRM	
Bildschirmgröße (Zoll)	27
Bildschirmgröße (cm)	68,6
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	6H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	2560x1440
Name der Auflösung	QHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	75 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Reaktionszeit MPRT	1 ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,2331
Pixel pro Zoll	109

AUSSEN	
Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Matt
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Matt

ERGONOMIE	
Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Schwenken	28° ±2° ~ 28° ±2°
Neigen	Yes
Höhenverstellung (mm)	130mm

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-Konnektivität	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
USB-Schnellladeanschluss	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	3 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
MonitorWebcam	No

MERKMALE

Sync-Technologie (VRR)	Freesync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	123
Farbraum (DCI-P3) CIE 1931 %	93
Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	98
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	94
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	105

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	F

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	613.0×(386.6.0~516.6)×200.0mm
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	613.0(W)*363.4(H)*44.6(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	840(W)*456(H)*141(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	9,08
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	6,55

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.5
USB-C-zu-C-Kabel	1.8
Netzkabel	✓
Netzteil	-

SONSTIGE INFORMATIONEN

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (mit Panel)	50 000 Stunden