



E2280SWN

Bequemes Betrachten, bemerkenswerte Leistung

Dieses 21,5"-Display bietet gute Leistung für Heimanwender. Dank des bescheidenen Energieverbrauchs spart es Kosten ein, und es besitzt Optionen zur Neigungseinstellung und Wandmontage.

ALLGEMEIN

| | |
|------------------------|---------------|
| Modellname | E2280SWN |
| EAN | 4038986125307 |
| Kanal | B2C |
| Produktlinie | Basic-Line |
| Designfamilie | 80 ID |
| Einführungsdatum (ETA) | 30.12.2014 |

BILDSCHIRM

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Bildschirmgröße (Zoll) | 21,5 |
| Flach / Curved | Flach |
| Displayhärte | 3H |
| Panelauflösung | 1920x1080 |
| Name der Auflösung | FHD |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | TN |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Max Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Reaktionszeit GtG | 5ms |
| Statisches Kontrastverhältnis | 700:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 20M:1 |
| Betrachtungswinkel (CR10) | 90/65 |
| Displayfarben | 16,7 Millionen |
| Brightness in nits | 200 cd/m2 |
| Pixelabstand (mm) | 0,2482 |

ERGONOMIE

| | |
|----------------------|---------|
| Vesa-Wandbefestigung | 100x100 |
| Neigen | No |

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

| | |
|--------------------------|----|
| USB-Hub | - |
| USB-Schnellladeanschluss | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDIA

| | |
|----------------------|---------|
| Lautsprecher | ✓ |
| Lautsprecherleistung | 2 W x 2 |
| Eingebautes Mikrofon | - |

MERKMALE

| | |
|--------------------|----|
| Flicker-Free | No |
| Kensington-Schloss | ✓ |

ENERGIE / UMWELT

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Stromversorgung | Extern |
| Stromquelle | 100 - 240V 50/60Hz |
| Stromverbrauch (Standby) in Watt | 0,5 |
| Stromverbrauch (Aus) in Watt | 0,5 |

PRODUKTMASSE

| | |
|--|------------------------------|
| Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm | 509.5(H) x 381.1(W) x 190(D) |
| Verpackungsmaße (BxHxT) mm | 118(H) x 570(W) x 395(D) |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg) | 3,57 |
| Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg) | 2,51 |

PAKETINHALT

| | |
|-------------------|-----|
| D-SUB (VGA)-Kabel | 1.2 |
|-------------------|-----|

SONSTIGE INFORMATIONEN

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (ohne Panel) | 50 000 Stunden |

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | - |
|--------------|---|