



## 24B2XD

**Tenký a elegantní 23,8" IPS monitor s živými barvami, širokými pozorovacími úhly a technologiemi šetrnými k očím**

Monitor 24B2XD z řady B2 využívá 23,8" IPS panel s rozlišením Full HD přinášející široké pozorovací úhly a přesné a zářivé barvy. Kromě toho nabízí také flexibilní možnosti připojení. Vyznačuje se tenkým profilem a bezrámečkovým panelem na 3 stranách umožňujícím pohodlné vytváření konfigurací s několika monitory. Rozlučte se s unavenými a namáhanými očima díky technologiím LowBlue a FlickerFree od společnosti AOC.

### OBECNÉ

Název modelu	24B2XD
EAN	4038986148399
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Basic
Designová kategorie	B2
Datum uvedení (ETA)	01.10.2020

**OBRAZOVKA**

Úhlopříčka (v palcích)	23,8
Úhlopříčka (v cm)	60,452
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,274
Počet bodů na palec	93

**VNĚJŠÍ**

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

**ERGONOMIE**

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/20
Otočení na výšku	No

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

Rozbočovač USB	-
Port USB pro rychlé nabíjení	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÉDIA**

Integrovaný mikrofon	-
----------------------	---

**PŘEDNOSTI**

Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	✓

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,3
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	E

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	320.94(H) x 539.47(W) x 37.6(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	4,5
Čistá hmotnost bez balení (kg)	2,7

**OBSAH BALENÍ**

Kabel D-SUB (VGA)	1.5
Napájecí kabel C13	1.5