



24P2C

**23,8" Full HD monitor s rozhraním USB-C a funkcí KVM
přinášející úžasný obraz a široké možnosti připojení**

Monitor 24P2C navržený pro současné profesionály je vybaven plochým 23,8" panelem IPS/3FL s rozlišením Full HD. Jedná se o štíhlý a elegantní monitor s bezrámečkovým provedením na 3 stranách, který je vybaven integrovanou funkcí KVM Switch a rozbočovačem USB 3.2. Tento model s celou řadou různých funkcí je kompatibilní s rozhraními HDMI, DP a USB-C. Vyznačuje se obnovovací frekvencí 75 Hz, jasem 250 cd/m², dobou odezvy 4 ms a technologií Adaptive-Sync. Kromě toho umožňuje také plné nastavení výšky, natočení do stran a naklonění.

OBECNÉ

Název modelu	24P2C
EAN	4038986147309
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	P2
Datum uvedení (ETA)	01.07.2020

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	23,8
Úhlopříčka (v cm)	60,452
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2745
Počet bodů na palec	92

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/35
Natočení	-180/180
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	150mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozhraní USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (4 USB downstream ports)
Porty USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	✓

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	79

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0,3
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0,3
Energetická třída	D

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	7,27
Čistá hmotnost bez balení (kg)	5,06

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Audio kabel	1.8
Kabel USB-C na C	1.8
Napájecí kabel C13	1.8

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---