



27V5C/BK

27" IPS FHD panel pro ještě vyšší produktivitu a pohodlí, USB-C a PD65W

Model AOC 27V5C je tvořen třístranným bezrámovým šasi, které ukrývá 27" IPS panel s rozlišením FHD pro pohodlné sledování obrazovky s výjimečným zážitkem. Získejte kompletní možnosti připojení s USB-C s napájením až 65 W, 4 porty USB, podporou HDMI a DisplayPort. Přihlášení je snadné a bezpečné díky Windows Hello.

OBECNÉ

Název modelu	27V5C/BK
EAN	4038986180160
Kanál	B2B, B2C
Produktová řada	Řada Value
Designová kategorie	V5
Datum uvedení (ETA)	01.06.2022

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	27
Úhlopříčka (v cm)	68,6
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,3114
Počet bodů na palec	82

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Matná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Matná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	3° ±2° ~ 21° ±2°
Natočení	28° ±2° ~ 28° ±2°
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	130mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozhraní USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	3 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
Webkamera	No

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Freesync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	No
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	101
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1931 %	75
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	81
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	75
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	87

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	F

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	518.0(H)x 614.6(W)x200.0(D) mm
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	357.94(H)x 614.6(W)x37.95(D) mm
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	558(H) × 710(W) × 160(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	7,38
Čistá hmotnost bez balení (kg)	5,23

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.5
Kabel USB-C na C	1.8
Napájecí kabel	✓
Napájecí adaptér	-

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (včetně panelu)	50 000 hodin