



## 24V5CE/BK

24" IPS FHD panel pro nejmenší domácí kancelář s USB-C a PD65W

AOC 24V5CE je monitor s trojstranným čelním krytem poháněný 24" IPS panelem s FHD rozlišením pro skvělý divácký zážitek, který je připraven povzbudit vaši produktivitu s USB-C s Power Delivery až 65 W, 4 USB porty a HDMI.

### OBECNÉ

Název modelu	24V5CE/BK
EAN	4038986140133
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Value
Designová kategorie	V5
Datum uvedení (ETA)	06.07.2022

### OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	23,8
Úhlopříčka (v cm)	60,4
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	6H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,3114
Počet bodů na palec	93

**VNĚJŠÍ**

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Matná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Matná

**ERGONOMIE**

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	3° ±2° ~ 21° ±2°
Otočení na výšku	No

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4
Rozhraní USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMÉDIA**

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	3 W x 2
Integrovaný mikrofón	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
Webkamera	No

**PŘEDNOSTI**

Technologie synchronizace (VRR)	Freesync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	No
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	118
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1931 %	88
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	94
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	88
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	101

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	F

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	539.34(H)x428.79(W) x185(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	539.34(H)x318.59(W) x45.3(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	395Hx780Wx126D
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	6,96
Čistá hmotnost bez balení (kg)	4,75

**OBSAH BALENÍ**

Kabel HDMI	1.5
Kabel USB-C na C	1.8
Napájecí kabel	✓
Napájecí adaptér	-

**OSTATNÍ INFORMACE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (včetně panelu)	50 000 hodin