



## Q32V5CE/BK

**32" VA QHD panel pro maximální produktivitu a skvělý volný čas, USB-C a PD65W**

AOC Q32V5CE je 32" VA panel s QHD rozlišením pro pohodlný a výjimečný divácký zážitek ve trojstranném čelním šasi. Připraven povzbudit vaši produktivitu s USB-C s Power Delivery až 65W, 4 USB porty a HDMI, a zároveň vám poskytnout vše, co potřebujete pro svůj volný čas.

### OBECNÉ

Název modelu	Q32V5CE/BK
EAN	4038986110181
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Value
Designová kategorie	V5
Datum uvedení (ETA)	06.07.2022

**OBRAZOVKA**

Úhlopříčka (v palcích)	31,5
Úhlopříčka (v cm)	80
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	6H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	2560x1440
Rozlišení	QHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2724
Počet bodů na palec	93

**VNĚJŠÍ**

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Matná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Matná

**ERGONOMIE**

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	3° ±2° ~ 21° ±2°
Otočení na výšku	No

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Rozhraní USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Rozbočovač USB	✓
Porty USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMÉDIA**

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	5 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
Webkamera	No

**PŘEDNOSTI**

Technologie synchronizace (VRR)	Freesync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	No
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	118
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1931 %	90
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	89
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	90
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	96

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0,3
Energetická třída	G

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	714.0(W)×517.1(H)×215.0(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	714.0(W)*418.7(H)*46.1(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	980(W)*513(H)*162(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	10,95
Čistá hmotnost bez balení (kg)	8,52

**OBSAH BALENÍ**

Kabel HDMI	1.5
Kabel USB-C na C	1.8
Napájecí kabel	✓
Napájecí adaptér	-

**OSTATNÍ INFORMACE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (včetně panelu)	50 000 hodin