

CU34V5CW/BK



34" VA WQHD model pro komplexní multitasking, s USB-C, MultiView a webkamerou s integrovaným Windows Hello

AOC CU34V5CW je prohnutý monitor s trojstranným čelním krytem vybavený 34" VA panelem s QHD UltraWide 21:9 rozlišením pro ohromující a pohlcující divácký zážitek, který je připraven podpořit jakoukoli komplexní práci s Picture-by-Picture Multiview. Nabízí širokou škálu možností připojení díky USB-C s Power Delivery až 65 W, 4 USB porty a HDMI. Přihlaste se snadno a bezpečně pomocí webkamery s integrovaným Windows Hello.

OBECNÉ

Název modelu	CU34V5CW/BK
EAN	4038986110273
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Value
Designová kategorie	V5
Datum uvedení (ETA)	11.08.2022

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	34
Úhlopříčka (v cm)	86,4
Ploché/zakřivené	Zakřivená
Poloměr zakřivení	1500R
Tvrдость displeje	6H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	3440x1440
Rozlišení	WQHD
Poměr stran	21:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	100 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m ²
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,23175
Počet bodů na palec	110

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Matná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Kov

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	3° ±2° ~ 21° ±2°
Natočení	28° ±2° ~ 28° ±2°
Otočení na výšku	No
Nastavení výšky (mm)	130mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozhraní USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	5 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
Webkamera	2MP Win Hello Webcam

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Freesync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	No
Zámek Kensington	✓

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	G

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.5
Kabel USB-C na C/A	1.8
Napájecí kabel	✓
Napájecí adaptér	-

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (včetně panelu)	50 000 hodin