



Q27V5CW/BK

27" IPS QHD model pro mimořádné pohodlí a skvělý divácký zážitek, s USB-C a webkamerou s integrovaným Windows Hello

AOC Q27V5CW je 27" IPS panel s QHD rozlišením a ergonomickým stojanem, který nedělá žádné kompromisy ohledně pohodlného uživatelského zážitku a vynikající kvality obrazu. Povzbudí vaši produktivitu pomocí kompletní konektivity, včetně USB-C s Power Delivery až 65 W, 4 USB porty a HDMI, přičemž také nabízí extra zabezpečení přes webkameru s integrovaným Windows Hello.

OBECNÉ

Název modelu	Q27V5CW/BK
EAN	4038986180269
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Value
Designová kategorie	V5
Datum uvedení (ETA)	10.08.2022

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	27
Úhlopříčka (v cm)	68,6
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	6H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	2560x1440
Rozlišení	QHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m ²
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2331
Počet bodů na palec	109

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Matná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Matná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Natočení	28° ±2° ~ 28° ±2°
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	130mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Rozhraní USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	5 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
Webkamera	2MP Win Hello Webcam

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Freesync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	No
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	123
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1931 %	93
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	98
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	94
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	105

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0,3
Energetická třída	G

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	613.0×(386.6.0~516.6)×200.0mm
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	613.0(W)*363.4(H)*44.6(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	840(W)*456(H)*141(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	9,18
Čistá hmotnost bez balení (kg)	6,64

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.5
Kabel USB-C na C/A	1.8
Napájecí kabel	✓
Napájecí kabel C13	1.5

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (včetně panelu)	50 000 hodin