



## E2460SD2

### Živý obraz, vysoká produktivita

Tento 24" WLED monitor s Full HD rozlišením poskytuje detailní obraz se zářivými barvami na každém pracovišti – od zákaznického centra až po IT oddělení. Vysoký kontrastní poměr a mimořádně rychlá doba odezvy 1 ms zajišťují ostrý obraz bez trhání i v případě náročných aplikací. Pomocí konektorů VGA a DVI-D můžete snadno připojit svůj počítač a ostatní zařízení. Nakloňte monitor do ideální polohy na vašem pracovním stole nebo použijte držák VESA pro zavěšení monitoru na stěnu – ideální při použití monitoru na recepci nebo v zasedací místnosti. Tento monitor nabízí výjimečný výkon a hodnotu bez ohledu na vaše požadavky.

### OBECNÉ

Název modelu	E2460SD2
EAN	4038986145213
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Essential
Designová kategorie	60 ID
Datum uvedení (ETA)	01.03.2015

**OBRAZOVKA**

Úhlopříčka (v palcích)	24
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	TN
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	1 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	170/160
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	276

**ERGONOMIE**

Držák na stěnu Vesa	100x100
Otočení na výšku	No

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

Rozbočovač USB	-
Port USB pro rychlé nabíjení	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÉDIA**

Integrovaný mikrofon	-
----------------------	---

**PŘEDNOSTI**

Zamezení blikání	No
Zámek Kensington	-

**UDRŽITELNOST**

Certifikováno TCO	6
-------------------	---

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,29
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,13

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	403.05(H) x 565.4(W) x 219.3(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	131(H) x 621(W) x 476(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	6,1
Čistá hmotnost bez balení (kg)	4,64

**OBSAH BALENÍ**

Kabel D-SUB (VGA)	1.2
Kabel DVI	1.5
Napájecí kabel C7	1.2

**OSTATNÍ INFORMACE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

**SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY**

ISO 9241-307	✓
--------------	---