



## I2460PXQU

### Fantastický výkon s důrazem na pohodlí

Tento energeticky účinný IPS firemní monitor nabízí díky svému formátu 16 : 10 rozšířený prostor displeje pro prohlížení dokumentů. Disponuje rovněž USB rozbočovačem.

#### OBECNÉ

Název modelu	I2460PXQU
EAN	4038986143745
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	60 ID
Datum uvedení (ETA)	31.12.2014

#### OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	24
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1200
Rozlišení	WUXGA
Poměr stran	16:10
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	5 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,269

**ERGONOMIE**

Držák na stěnu Vesa	100x100
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	130mm

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 2.0 (4 USB downstream ports)
Porty USB pro downstream	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÉDIA**

Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
--------------	-------------------------------

**UDRŽITELNOST**

Certifikováno TCO	6
-------------------	---

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,24
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,14
Energetická třída	A

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	455(H) x 680(W) x 186(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	8,58
Čistá hmotnost bez balení (kg)	6,65

**OBSAH BALENÍ**

Kabel D-SUB (VGA)	1.8
Kabel DVI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Audio kabel	1.8
Napájecí kabel C7	1.8

**OSTATNÍ INFORMACE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

**SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY**

ISO 9241-307	✓
--------------	---