



AG272FCX

Špičkový zakřivený herní monitor pro každého

Model AOC AGON AG272FCX je 27palcový Full HD zakřivený herní monitor s poměrem stran 16:9, zakřivením 1800 mm a „bezrámovým“ provedením na třech stranách obrazovky. 144 Hz a technologie Adaptive-Sync zajišťují plynulý zážitek ze hry.

OBECNÉ

Název modelu	AG272FCX
EAN	4038986185912
Kanál	Gaming
Produktová řada	AGON
Designová kategorie	AG2
Datum uvedení (ETA)	01.06.2017

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	27
Ploché/zakřivené	Zakřivená
Poloměr zakřivení	1800R
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	MVA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	144 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,3114

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Otočení na výšku	No
Nastavení výšky (mm)	110mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.0 (2 USB downstream ports)
Porty USB pro downstream	2
Port USB pro rychlé nabíjení	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	3 W x 2
Integrovaný mikrofon	✓
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Freesync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free

HERNÍ FUNKCE

Herní styl	MMORPG, Action, Beat'm up, Racing
Komfort při hraní	G-menu

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattedech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattedech	0,5
Energetická třída	B

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	574(H) x 612(W) x 266.5(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	273(H) x 712(W) x 484(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	7,4
Čistá hmotnost bez balení (kg)	4,9

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Audio kabel	1.8
Napájecí kabel C5	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---