

# E2260SWDA

## Živé zobrazení, energeticky úsporný výkon

This model targets business and home office users alike. Hidden behind its classically designed case is the latest LED technology. It boasts a high typical contrast, an ultra-fast response time and wide viewing angles for excellent imaging performance. With the i-Care function, the monitor adapts the panel's brightness to the ambient light. This means a more comfortable viewing experience, whilst lowering the energy consumption at the same time. The environmentally friendly display comes in an elegant, textured black finish.

OBECNÉ	
Název modelu	E2260SWDA
EAN	4038990000000
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	60 ID
Datum uvedení (ETA)	30.12.2014

OBRAZOVKA	
Úhlopříčka (v palcích)	21,5
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	TN
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	5 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	100M:1
Pozorovací úhel (CR10)	170/160
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	248

**ERGONOMIE**

Držák na stěnu Vesa	100x100
Otočení na výšku	No

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

Rozbočovač USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÉDIA**

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2

**UDRŽITELNOST**

Certifikováno TCO	6
-------------------	---

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	373(H) x 511(W) x 185(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	118(H) x 567(W) x 437(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	4,09
Čistá hmotnost bez balení (kg)	2,7

**OBSAH BALENÍ**

Kabel D-SUB (VGA)	1.8
Audio kabel	1.8
Napájecí kabel C13	1.8

**OSTATNÍ INFORMACE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin