



Q27P3CV

27" QHD 3stranný plochý IPS displej pro plynulé a produktivní pracovní dny

AOC Q27P3CV je 27" plochý IPS monitor s atraktivním třístranným ultratenkým rámem, který má vše, co potřebujete pro optimální produktivitu. Špičkový jas 350 nitů, velkorysé 178/178° široké pozorovací úhly a dva vestavěné 2W + 2W reproduktory vám umožní vychutnat si neuvěřitelné detaily rozlišení QHD (2560 x 1440), které poskytuje vynikající ostrost a kontrast pro úpravy fotografií a videí, nebo sledování filmů. Monitor Q27P3CV je připraven zvýšit vaši produktivitu s konektorem USB-C podporujícím příkon napájení až 65 W, přenos dat a alternativní režim DisplayPort. Konektivita tohoto monitoru je rozšířena o USB rozbočovač, RJ-45 a výstup DP. Pro zajištění co nejnižší spotřeby energie je tento monitor doplněn řadou ekologických certifikací včetně EPA, TCO a EPEAT.

OBECNÉ

Název modelu	Q27P3CV
EAN	4038986180740
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	P3
Datum uvedení (ETA)	14.02.2023

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	27
Úhlopříčka (v cm)	68,6
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	2560x1440
Rozlišení	QHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	350 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2331
Počet bodů na palec	109

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5°~35°
Natočení	180°
Otočení na výšku	-90°~90°
Nastavení výšky (mm)	150mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
Rozhraní USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (Gen 2)
Porty USB pro downstream	4
RJ45	1x 10M/100M/1G

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Audio výstup	1x Audio out

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	111,8

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	TCO Certified Edge
Energy Star	Energy star 8

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	F

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	613.8(W) x (395.71~543.99)(H) x 200.19(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	613.8(W) x 369.6(H) x 52.8(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	820(W) x 481(H) x 162(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	9,98
Čistá hmotnost bez balení (kg)	6,81
Výrobek bez stojanu (kg)	4,81

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Kabel USB-C na C/A	1.2
Napájecí kabel C13	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF (bez panelu)	70 000 hodin
MTBF (včetně panelu)	30 000 hodin