

AG405UXC



Herní monitor s WQHD IPS 40" a obnovovací frekvencí 144 Hz, super-rychlým MPRT 1 ms, nízkou odezvou vstupu a VESA DisplayHDR 400.

AGON AG405UXC je herní monitor WQHD o velikosti 40 palců s IPS panelem, obnovovací frekvencí 144 Hz, velmi rychlou odezvou 1 ms MPRT a nízkým vstupním zpožděním, abyste vždy byli na vrcholu hry. VESA Display HDR400 zajistí bohaté barevné zobrazení a podporu při nejnáročnější hře. AG405UXC vám zajistí pohodlí a organizaci na vrcholu vaší výkonnosti, s USB-C, který poskytuje napájení 90W a stojanem s možností nastavení výšky.

OBECNÉ

Název modelu	AG405UXC
EAN	4038986111294
Kanál	Gaming
Produktová řada	AGON
Designová kategorie	AG5
Datum uvedení (ETA)	15.06.2023

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	40
Úhlopříčka (v cm)	100
Poloměr zakřivení	Flat
Tvrдость displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	3440x1440
Rozlišení	WQHD
Poměr stran	21:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	144 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	1200:1
Dynamický kontrastní poměr	80M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	350 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,26925
Počet bodů na palec	93,2

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Natočení	-30° ±2° ~ 30° ±2°
Nastavení výšky (mm)	150mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Rozhraní USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W)
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB pro downstream	4

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	5 W x 2
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
MultiView (PbP, PiP)	PbP, PiP
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	99,6
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1931 %	89,5
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	93,4
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	82,7
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	89,5

HERNÍ FUNKCE

Komfort při hraní	G-menu
Nízké vstupní zpoždění	✓
Quick Switch	✓

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	G

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	944.1x(477.7~627.7)x312.4mm
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	944.1x419.3x54.5
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	1133x552x225
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	16,32
Čistá hmotnost bez balení (kg)	11,88
Výrobek bez stojanu (kg)	9,53

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Napájecí kabel	✓
Ostatní	Dálkový ovladač
Color and brightness uniformity report in box	✓