



24B3CA2

Kompaktní brilantnost s připojením USB-C a výškově nastavitelnými stojany pro vyšší produktivitu

Představujeme nejnovější přírůstek do řady B3 – brilantní 23,8palcový displej s IPS panelem pro úchvatný obraz s rozlišením 1920 x 1080 a obnovovací frekvencí 100 Hz. Pokud hledáte monitor kompaktní velikosti s plynulým zážitkem, 24B3CA2 je ideální volbou. S jedním USB-C kabelem je také dostupný video signál, napájení a přenos dat, což zlepší vaši produktivitu. Ať už pracujete nebo studujete, užijte si pohodlnější a příjemnější zážitek ze sledování s kompaktní velikostí obrazovky 24B3CA2.

OBEČNÉ

Název modelu	24B3CA2
EAN	4038986141468
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Basic
Designová kategorie	B3

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	23,8
Úhlopříčka (v cm)	60,5
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	100 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	1300:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2745
Počet bodů na palec	93

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Mimořádně úzký
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4
Rozhraní USB-C	USB-C (DP Alt mode) x 1
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porty USB pro downstream	2
Port USB pro rychlé nabíjení	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	1x Audio out
Webkamera	No

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	No
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	102,5
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1931 %	75,7
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	81,6
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	76,1
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	87,8

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	No
Energy Star	Energy star 8

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	542.4 x 412.1 x 202.3
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	614 x126 x 394
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	614 x126 x 394
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	5,28
Čistá hmotnost bez balení (kg)	3,36
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	5,28
Výrobek bez stojanu (kg)	3,04

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.5
Kabel USB-C na C	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------