



27B3CF2

Kompaktní brilantnost s připojením USB-C a výškově nastavitelnými stojany pro vyšší produktivitu

Představujeme nejnovější přírůstek do řady B3 – brilantní 27palcový displej s IPS panelem pro úchvatný obraz a věrné barvy. Pokud hledáte něco většího než 23,8 palce, 27B3CF2 je ideální volbou. S implementací USB-C je možný obrazový signál, napájení a přenos dat současně. Monitor se může pochlubit stejnými funkcemi jako 24B3CF2, což znamená, že poskytuje výškově nastavitelné stojany, které hladce integrují ergonomické funkce do vašeho pracovního prostoru. Díky možnosti přizpůsobit si výšku podle svých preferencí můžete dosáhnout dokonalého pozorovacího úhlu a snížit tak namáhání krku a očí při delší práci nebo studiu. Ať už pracujete nebo studujete, vychutnejte si pohodlnější a příjemnější zážitek ze sledování s velkou obrazovkou 27B3CF2.

OBECNÉ

Název modelu	27B3CF2
EAN	4038986181457
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Basic
Designová kategorie	B3
Datum uvedení (ETA)	01.01.2024

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	27
Úhlopříčka (v cm)	68,6
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	100 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	1300:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,3114
Počet bodů na palec	82

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Mimořádně úzký
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5 / +25
Natočení	No
Otočení na výšku	No
Nastavení výšky (mm)	110mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4
Rozhraní USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porty USB pro downstream	2
Port USB pro rychlé nabíjení	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
Webkamera	No

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	No
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	101,4
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1931 %	75
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	80,7
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,4
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	86,9

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	No
Energy Star	Energy star 8

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0,3
Energetická třída	E

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	616.6 x 45.3 x 356.7
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	820 x 162 x 481
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	820 x 162 x 481
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	8,71
Čistá hmotnost bez balení (kg)	5,56
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	8,71
Výrobek bez stojanu (kg)	4,03

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.5
Kabel USB-C na C	1.8
RS232	-
Napájecí kabel	✓
Color and brightness uniformity report in box	-