



22V2Q

Elegantní a mimořádně štíhlý 21,5" monitor s bezrámečkovým provedením na 3 stranách

22V2Q se pyšní na třech stranách bezrámečkovým 21,5" IPS displejem ve Full HD rozlišení s designem rámečku „Edge“ a robustním kovovým stojanem. Je připraven na hry v rychlém tempu a rychle mění scény díky technologii FreeSync, obnovovací frekvenci 75 Hz a 5ms době odezvy.

OBECNÉ

Název modelu	22V2Q
EAN	4038986126328
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Value
Designová kategorie	V2
Datum uvedení (ETA)	29.05.2018

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	21,5
Úhlopříčka (v cm)	54,61
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	5 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2479

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Barva skříně (zadní strana)	Černá

ERGONOMIE

Naklonění	-5/23
Otočení na výšku	No

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	-

MULTIMÉDIA

Integrovaný mikrofón	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Freesync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free

UDRŽITELNOST

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,5
Energetická třída	D

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	395.28(H) x 486.7(W) x 180(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	470(H) x 561(W) x 136(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	4,24
Čistá hmotnost bez balení (kg)	2,74

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---