



## 27B2DA

**Elegantní a velmi tenký design, flexibilní vstupy, velký 27" IPS panel se zářivými barvami a funkcemi pro ochranu zraku**

Monitor 27B2DA od společnosti AOC je vybaven 27" IPS panelem s rozlišením Full HD přinášejícím maximálně věrné barvy. Konektory VGA, DVI a HDMI nabízejí flexibilitu při připojování zdrojových zařízení. Monitor 27B2DA je díky podpoře držáku VESA, bezrámečkovému designu na 3 stranách a širokým pozorovacím úhlům ideální volbou při vytváření konfigurací s několika monitory. Kromě toho je navíc vybaven technologiemi LowBlue a FlickerFree.

### OBECNÉ

Název modelu	27B2DA
EAN	4038986188302
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Basic
Designová kategorie	B2
Datum uvedení (ETA)	01.11.2020

**OBRAZOVKA**

Úhlopříčka (v palcích)	27
Úhlopříčka (v cm)	68,58
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,3114
Počet bodů na palec	82

**VNĚJŠÍ**

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

**ERGONOMIE**

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/21,5
Otočení na výšku	No

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Rozbočovač USB	-
Port USB pro rychlé nabíjení	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÉDIA**

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

**PŘEDNOSTI**

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	74

**UDRŽITELNOST**

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,5
Energetická třída	E

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	456.39(H) x 612.14(W) x 182.95(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	361.39(H) x 612.14(W) x 37.6(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	5,5
Čistá hmotnost bez balení (kg)	3,6

**OBSAH BALENÍ**

Kabel HDMI	1.8
Napájecí kabel C13	1.8

**OSTATNÍ INFORMACE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

**SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY**

ISO 9241-307	✓
--------------	---